



MH0621B30RC3

Brand- og sikkerhedsdør i høj kvalitet

Denne dør giver jer både brandsikring og indbrudssikring i én samlet løsning. Den er klassificeret i brandklasse EI₂30 efter EN 16034-1 og sikrer dermed minimum 30 minutters effektiv brandmodstand. Samtidig er den testet og godkendt som RC3 sikkerhedsdør i henhold til EN 1627, hvilket gør den til en stærk barriere mod indbrudsforsøg.

Med denne dør får I ikke kun dokumenteret brandsikring og høj sikkerhed – I får en løsning, der forenkler projekteringen og reducerer behovet for flere separate installationer. Døren er velegnet til bygninger, hvor både personsikkerhed, værdibeskyttelse og driftssikkerhed er afgørende. Den kan naturligvis leveres med forskellige overflader og i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres designønsker.

MH0621B30RC3	HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR – EI ₂ 30 / RC3
FORDELE	▪ Indbrudssikker dør (RC3), certificeret i henhold til EN-1627. ▪ 30 minutters brandbeskyttelse (EI₂30), certificeret efter EN 16034-1. ▪ Brandtætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 1357 mm. ▪ Max højde: 2518 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	▪ 62 mm ▪ Isolering: rockwool med gips ▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	▪ Tilpasset den enkelte dør. ▪ Kraftig udførsel. ▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
HÆNGSLER	▪ Rustfri stål.
BRANDCERTIFICERING	▪ EN 16034-1.
SIKKERHEDS-CERTIFICERING	▪ EN 1627.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH0621B30RC3 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR – EI ₂ 30 / RC3
VANDNÆSE	Anbefales til udvendige døre.
BRANDVINDUE MED RS RAMME	- Max. 400 x 1700 mm pyrobel 16-EI₂30. - Dørene kan også leveres med runde vinduer. Kontakt os for at høre nærmere.
DØRTRIN	Forskellige varianter.
SPARKEPLADER	- Materiale - rustfri stål AISI 304. - Dørbredde x 300 mm (standard). - Dørbredde x 500 mm (standard). - Dørbredde x 700 mm (standard). - Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.