



MH0622RC3

Sikkerhedsdør i høj kvalitet

Denne dør giver jer dokumenteret indbrudssikring i en robust og driftssikker løsning. Den er testet og godkendt som RC3 sikkerhedsdør i henhold til EN 1627, hvilket betyder, at den kan modstå indbrudsforsøg med almindeligt håndværktøj i en længere periode. Det gør den til en effektiv barriere mod uautoriseret adgang og hærværk.

En RC3-sikkerhedsdør er særligt attraktiv til bygninger, hvor der er behov for høj sikkerhed. Det kan for eksempel være i kontorbygninger, skoler, offentlige bygninger, lagerhaller, produktionsområder, boligbyggerier eller andre steder hvor der ønskes en stærk og æstetisk tilpasset sikkerhedsløsning.

Døren kan leveres i forskellige overflader og i en valgfri RAL-farve, så den nemt kan tilpasses både de funktionelle behov og de arkitektoniske rammer i jeres projekt.

MH0622RC3	HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET SIKKERHEDSDØR – RC3
FORDELE	▪ Indbrudssikker dør (RC3), certificeret i henhold til EN-1627. ▪ Tætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 2970 mm. ▪ Max højde: 2700 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	▪ 62 mm ▪ Isolering: rockwool med gips ▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
HÆNGSLER	▪ Rustfri stål.
SIKKERHEDS-CERTIFICERING	▪ EN 1627.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH0622RC3 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET SIKKERHEDSDØR – RC3
VANDNÆSE	Anbefales til udvendige døre.
VINDUE	Max-dimensionerne for vinduer afhænger af dørens størrelse.
DØRTRIN	Forskellige varianter.
DØRPUMPE	- Tilpasset den enkelte dør. - Kraftig udførsel. - Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
SPARKEPLADER	- Materiale - rustfri stål AISI 304. - Dørbredde x 300 mm (standard). - Dørbredde x 500 mm (standard). - Dørbredde x 700 mm (standard). - Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.