



MH1001RC4T2

Sikkerhedsdør i høj kvalitet

Denne dør giver jer dokumenteret indbrudssikring i en robust og driftssikker løsning. Den er testet og godkendt som RC4 sikkerhedsdør i henhold til EN 1627, hvilket betyder, at den kan modstå avancerede indbrudsforsøg med kraftigt værktøj og i en længere periode. Det gør den til en særdeles effektiv barriere mod uautoriseret adgang og organiserede indbrudsforsøg.

En RC4-sikkerhedsdør er særligt attraktiv til bygninger, hvor der stilles ekstra høje krav til sikkerheden. Det kan for eksempel være i datacentre, kritiske infrastrukturanlæg, laboratorier, energiforsyning, serverrum, værdidepoter eller andre steder, hvor værdibeskyttelse og adgangskontrol er afgørende.

Døren leveres med overfelt, som kan åbnes efter behov, og den kan naturligvis leveres med forskellige overflader og i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres krav til både funktionalitet og æstetisk udtryk.

MH1001RC4T2	HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET SIKKERHEDSDØR MED OVERFELT – RC4
FORDELE	▪ Indbrudssikker dør (RC4), certificeret i henhold til EN-1627. ▪ Kan fås i meget store størrelser ▪ Tætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 1390 mm. ▪ Max højde: 2990 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	▪ 100 mm ▪ Isolering: rockwool med gips ▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
HÆNGSLER	▪ Rustfri stål.
SIKKERHEDS-CERTIFICERING	▪ EN 1627.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH1001RC4T2 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET SIKKERHEDSDØR MED OVERFELT – RC4
VANDNÆSE	Anbefales til udvendige døre.
DØRTRIN	Forskellige varianter.
DØRPUMPE	- Tilpasset den enkelte dør. - Kraftig udførsel. - Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
SPARKEPLADER	- Materiale - rustfri stål AISI 304. - Dørbredde x 300 mm (standard). - Dørbredde x 500 mm (standard). - Dørbredde x 700 mm (standard). - Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.