



MH1002B120RC3T1

Brand- og sikkerhedsdør i høj kvalitet

Denne dør giver jer den højeste grad af tryghed med brandsikring og indbrudssikring i én samlet løsning.

Døren har 100 mm isolering og er klassificeret i brandklasse EI₂120 efter EN 16034-1, hvilket betyder hele 120 minutters brandsikring med varmereduktion – en dokumenteret løsning, der giver optimale forhold for evakuering og sikrer værdifuld tid i en kritisk situation. Samtidig er døren testet og godkendt som RC3 sikkerhedsdør i henhold til EN 1627, hvilket gør den til en effektiv barriere mod indbrudsforsøg.

Døren leveres med overfelt, som kan åbnes efter behov, hvilket giver stor fleksibilitet i forhold til åbning. Den kan naturligvis leveres med forskellige overflader og i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres designønsker.

MH1002B120RC3T1	HÆNGSLET 100 MM 2-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR MED OVERFELT – EI ₂ 120 / RC3
FORDELE	▪ Indbrudssikker dør (RC3), certificeret i henhold til EN-1627. ▪ 120 minutters brandbeskyttelse (EI₂120), certificeret efter EN 16034-1. ▪ Kan fås i meget store størrelser ▪ Brandtætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 2120 mm. ▪ Max højde: 2990 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	▪ 100 mm ▪ Isolering: rockwool med gips ▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	▪ Tilpasset den enkelte dør. ▪ Kraftig udførsel. ▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
HÆNGSLER	▪ Rustfri stål.
BRANDCERTIFICERING	▪ EN 16034-1.
SIKKERHEDS-CERTIFICERING	▪ EN 1627.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH1002B120RC3T1 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 100 MM 2-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR MED OVERFELT – EI ₂ 120 / RC3
VANDNÆSE	Anbefales til udvendige døre.
DØRTRIN	Forskellige varianter.
SPARKEPLADER	- Materiale - rustfri stål AISI 304. - Dørbredde x 300 mm (standard). - Dørbredde x 500 mm (standard). - Dørbredde x 700 mm (standard). - Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.