



MH1501BE



Denne branddør er specialudviklet til frostrum og kan anvendes ned til -30° C. Døren er brandklasse EI290 / EI260, certificeret i henhold til EN 13501-2:2023.

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med henholdsvis 90 eller 60 minutters brandsikring. Døren har 150 mm isolering og dermed en god og stabil isoleringevne, som gør den egnet som frostrumsdør i rum med meget lave temperaturer. Døren kan males i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres designønsker, og den fås med forskellige overflader, som gør den velegnet til brug i forskellige miljøer, herunder fødevarer.

MH1501FBE	HÆNGSLET 150 MM 1-FLØJET EI ₂ 90 / EI ₂ 60 BRANDDØR
FORDELE	- Høj brandsikkerhed - EI290 / EI260 . - Brandtætningslister godkendt TPE gummi - dørblad. - Brandtætningslister godkendt TPE gummi - dørblad bund (slæbeliste). - Robust konstruktion med meget lang levetid. - Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse. - Kan anvendes i frostrum ned til -30° - Opvarmet dørblad og karm for beskyttelse mod kuldebroer og for at sikre optimal funktionsdygtighed
DIMENSIONER	EI₂90: Max. bredde: 1250 mm. Max højde: 2450 mm. Max 3,06 m² EI₂60: Max bredde: 1500 mm. Max højde: 3000 mm. Max 3,98 m²
KARM	1,5 mm rustfri stål (AISI 304, AISI 316, slebet) lakeret i en valgfri RAL-farve. 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. - Udstyret med varmekabler.
DØRBLAD	- Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). 1 mm rustfri stål AISI 304, AISI 316. 1 mm galvaniseret stål malet i en valgfri RAL-farve. - Udstyret med varmekabler. - Isoleret med 150 mm stenuld. - Åbner op til 160° - Brandtætningslister godkendt TPE gummi - dørblad. - Brandtætningslister godkendt TPE gummi - dørblad bund (slæbeliste).
DØRPUMPE	GEZE TS4000 eller tilsvarende
HÆNGSLER	Rustfri stål / hæve-hængsler.
SIKKERHEDSCERTIFIKAT	EN 13241.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	- Leveres standard med langskilte i rustfri stål. - Leveres med standard greb U/L i rustfri stål. - Låsekasser: Dormakaba 1222 / 1224 / 1225 / 1233.
BRANDKLASSIFIKATION	- EI290 jvf. EN 13501-2:2023 / Max dimensioner: 1250 x 2450 mm, max 3,06 m² - EI260 jvf. EN 13501-2:2023 / Max dimensioner: 1500 x 3000 mm, max 3,98 m²
FLUGTVEJS-KLASSIFIKATION	DS/EN 179 (tilvalg)
DRIFTSTEMPERATUR	-30° - +40° C
VARMEKABLER	230 V varmekabler i karmben, dørblad og omkring låsekasse. 30-35 Watt forbrug pr Lbm. Forsikring: 10 Amp
FORVENTET LEVETID	30 år
U-VÆRDI	0,47 W/m²0 K
MONTAGE	Montage i panelvæg min. 150 mm med samme brandmodstandsevne som døren
GARANTI	24 måneder. Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser

MH1501FBE EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 150 MM 1-FLØJET EI ₂ 90 / EI ₂ 60 BRANDDØR
SPARKEPLADER	▪ Materiale - rustfri stål AISI 304. ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 500 mm (standard). ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).
DØRTRIN	▪ Spørg efter muligheder.