



MI0401I

**Isoleret svingdør til kølerum med meget trafik.**

DAN-doors' isolerede svingdøre har mange anvendelsesmuligheder og er ideel til at optimere arbejdsprocesser og effektivitet i områder med meget trafik. Dørene er udstyret med 40 mm isolering og levnedsmiddelgodkendte tætninger, som gør den skræddersyet til områder med høje hygiejnekrav, som for eksempel supermarkeder, slagterier, mejerier og logistikbygninger.

Med vores isolerede svingdøre får I frihed til at vælge den konfiguration, der passer til jeres behov. Dørene fås blandt andet med forskellige overflader og med forskellige tilkøbsmuligheder, som eksempelvis vindue, lås og sparkeplader.

MI0401I	40 MM 1-FLØJET ISOLERET SVINGDØR
FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Isoleret med højisolerende og brandhæmmende polyisocyanuratskum.</li> <li>▪ Udviklet til områder med høje hygiejnekrav.</li> <li>▪ Ideel til områder meget trafik.</li> <li>▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.</li> <li>▪ Vedligeholdelsesfri.</li> <li>▪ Levnedsmiddelgodkendt tætning i bagkanten af dørbildet.</li> <li>▪ Smørefri hængsler.</li> <li>▪ Bred vifte af karmvarianter.</li> </ul>
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Max. bredde: 1200 mm.</li> <li>▪ Max højde: 2400 mm.</li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm rustfri stål.</li> </ul>
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 40 mm PIR isolering.</li> <li>▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm galvaniseret stål.</li> <li>▪ 1 mm hvid PVC (food safe).</li> <li>▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</li> </ul>
KLEMSIKRING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi, der monteres direkte i for- og bagkant af dørbildet.</li> </ul>
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fremstillet i saltvandsbestandigt anodiseret aluminium og rustfri stål.</li> <li>▪ Kan leveres med fasthold i åben position.</li> <li>▪ Hængslerne er smørefrie.</li> </ul>

MI0401I EKSTRAUDSTYR	40 MM 1-FLØJET ISOLERET SVINGDØR
VINDUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 150 x 300 mm.</li> <li>▪ 400 x 600 mm</li> <li>▪ 500 x 600 mm</li> <li>▪ Vinduesramme i rustfri stål eller anodiseret aluminium</li> <li>▪ 2-lags thermoglas</li> </ul>
LÅS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kan leveres med låsekasse (forberedt for cylinderlås) som monteres i overkant af dørbildet.</li> </ul>
GREB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skubbeplader i rustfri stål eller bøjlegreb.</li> </ul>
SPARKEPLADER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dørbredde x 300 mm (højde)</li> <li>▪ Dørbredde x 800 mm (højde)</li> </ul>
STØDBØJLER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kan leveres med stødbøjler fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm</li> </ul>