



ML0052D

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.













Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidig work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycarbonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler. Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B.

B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad.

ML0052D

2-FLØJET PC-SVINGDØR

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Reducerer træk, støv og støj.▪ Levnedsmiddelgodkendte tætningslister.▪ Bred vifte af karmløsninger.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.								
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 3000 mm.▪ Max højde: 3000 mm.								
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rustfri stål eller PVC-belagt stål								
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Transparent slagfast 5 mm polycarbonat.▪ Gummiforstærkning i toppen af dørbladet.▪ 3 mm forstærkning af saltvandsbestandig anodiseret aluminiumsprofil monteret i bagkant af dørbladet.								
SLIDPLADER	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm polycarbonat.▪ Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver): <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sort RAL 9004</td><td>Blå RAL 5010</td><td>Gul RAL 1003</td><td>Grå RAL 7037</td></tr></table>▪ Standardhøjde: 1200 mm, men kan tilpasses kundens ønske.					Sort RAL 9004	Blå RAL 5010	Gul RAL 1003	Grå RAL 7037
									
Sort RAL 9004	Blå RAL 5010	Gul RAL 1003	Grå RAL 7037						
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Fremstillet i saltvandsbestandigt anodiseret aluminium og rustfrit stål.▪ Dørene kan leveres med fasthold i åben stilling 90 grader.▪ Hængslerne er smørefrie.								

ML0052D EKSTRAUDSTYR	2-FLØJET PC-SVINGDØR
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan leveres med 360 grader svingled (for åbning omkring hjørner).
KLEMSIKRING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan leveres med levnedsmiddelgodkendte tætningslister på bagkant af dørblad.
STØDBØJLER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan leveres med automatik for svingning begge veje. ▪ Automatikken er en færdig enhed til direkte montering og tilslutning til 3 x 380V / 50 HZ. ▪ Gearmotor: 3-faset motor forsynet med en 24V magnetkobling (en motor for hvert dørblad). Dørene åbnes af motor og lukker automatisk ved hjælp af hængslerne. Døren kan altid benyttes som en manuel dør, da motoren kun er indkoblet under automatisk åbning. ▪ Trykpaneler ▪ Træksnore ▪ Radar ▪ Fotocelleanlæg.