



MS0601K

MS0601K er en robust og driftssikker manuel skydedør til køl.

Denne skydedør er isoleret med 60 mm brandhæmmende polyisocyanurat skum, som gør den ideel til anvendelse i kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Det er en robust port, som har en meget lang levetid, og som lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

MS0601K

MANUEL 60 MM 1-FLØJET KØLERUMSDØR

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ 60 mm højisolierende skum sikrer fremragende energibesparende egenskaber.▪ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad.▪ Overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 3200 mm.▪ Max højde: 3600 mm.▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål.▪ Karmen er altid isoleret.
DØRBLADSMATERIALE	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm hvid PVC (Food safe). <p>Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</p>
KØREHJUL	<ul style="list-style-type: none">▪ Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm).▪ Kørehjulsconsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfri stål.
KØRESKINNE	<ul style="list-style-type: none">▪ Anodiseret aluminium eller rustfri stål.
NEDFALD	<ul style="list-style-type: none">▪ Køreskinnen er monteret med nedfald, som sikrer, at dørbladet slutter tæt mod karm og gulv.
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.▪ Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler.
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Forside - kraftigt DAN-doors kanthåndtag i rustfri stål▪ Bagside - rustfrit momentgreb, både ved manuel og automatisk betjening.
BUNDSTYR	<ul style="list-style-type: none">▪ Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium.▪ Bundstyrbeslag er påmonteret specielt slidstærk plast.

MS0601K
EKSTRAUDSTYR

MANUEL 60 MM 1-FLØJET KØLERUMSDØR

LÅSE	<ul style="list-style-type: none">▪ Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD-plast og rustfri stål.▪ Varmelegemer i låse til frost (kan aflåses fra for- eller bagside).▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD-plast (kan aflåses fra for- eller bagside).
VINDUE	Standardstørrelser: <ul style="list-style-type: none">▪ 150 x 300 mm.▪ 400 x 600 mm▪ 500 x 600 mm
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none">▪ Anodiseret aluminium▪ Rustfri stål.
RUDE	<ul style="list-style-type: none">▪ Minimum 2-lags termoglas.
KØRESKINNEAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan leveres i dørbladets materialer.
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none">▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm.▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.
SPARKEPLADER	Materiale - rustfri stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">▪ Dørbredde x 300 mm (standard)▪ Dørbredde x 800 mm (standard).
AUTOMATIK	Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz) <ul style="list-style-type: none">▪ Trykpaneler▪ Truckkontakter med træksnore▪ Radar▪ Fjernbetjening og modtager