



MS1002F

MS1002F er en robust og driftssikker manuel skydedør til frost.

Denne skydedør er isoleret med 100 mm brandhæmmende polyisocynurat skum, som gør den ideel til anvendelse i frostrum, hvor der stilles ekstra høje krav til fødevarekvalitet, temperatursikkerhed og hygiejne.

Døren er udviklet og produceret med særligt fokus på at bevare optimal sikkerhed og funktionsdygtighed i frostomgivelser. Frostrumsporten er derfor udstyret med varme i både karm og i dørblad, hvilket forhindrer den i at fryse fast, og den leveres både med eller uden bundskinne, afhængigt af kundens behov. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

MS1002F

MANUEL 100 MM 2-FLØJET FROSTRUMSDØR

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum. ▪ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad. ▪ Overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien. ▪ Varmekabler i både karm og dørblad forhindrer porten i at fryse fast og sikrer, at den altid er fuldt funktionsdygtig . ▪ Tilgængelig både med og uden bundskinne. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: 3200 mm. ▪ Max højde: 3600 mm. ▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm rustfri stål. ▪ Karmen er altid isoleret.
DØRBLADSMATERIALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm hvid PVC (Food safe). <p>Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</p>
KØREHJUL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm). ▪ Kørehjulsconsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfri stål.
KØRESKINNE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anodiseret aluminium eller rustfri stål.
NEDFALD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Køreskinnen er monteret med nedfald, som sikrer, at dørbladet slutter tæt mod karm og gulv.
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi. ▪ Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler.
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forside - kraftigt DAN-doors kanthåndtag i rustfri stål ▪ Bagside - rustfrit momentgreb, både ved manuel og automatisk betjening.
BUNDSTYR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium. ▪ Bundstyrbeslag er påmonteret specielt slidstærk plast.
VARMEARRANGEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leveres med varmekabel i både karm/bundskinne og dørblad. ▪ Bundskinnen, som er udført i anodiseret aluminium, nedstøbes i gulvet. ▪ Døren kan også leveres uden bundskinne, men med ekstra varmekabler i dørbladet. ▪ Varmekablerne på dørbladet er monteret i aluminiumsprofiler sammen med tætningslisterne. ▪ Varmekablerne er standard for tilslutning til 230 V/50 Hz, men kan også leveres til anden spænding. ▪ Effektforbruget pr. meter varmekabel er ca. 30 W

MS1002F
EKSTRAUDSTYR

MANUEL 100 MM 2-FLØJET FROSTRUMSDØR

LÅSE	<ul style="list-style-type: none">▪ Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD-plast og rustfri stål.▪ Varmelegemer i låse til frost (kan aflåses fra for- eller bagside).▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD-plast (kan aflåses fra for- eller bagside).
VINDUE <i>Frarådes i frostdøre</i>	Standardstørrelser: <ul style="list-style-type: none">▪ 150 x 300 mm.▪ 400 x 600 mm▪ 500 x 600 mm
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none">▪ Anodiseret aluminium▪ Rustfri stål.
RUDE	<ul style="list-style-type: none">▪ Minimum 2-lags termoglas.
KØRESKINNEAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan leveres i dørbladets materialer.
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none">▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm.▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.
SPARKEPLADER	<ul style="list-style-type: none">▪ Materiale - rustfri stål AISI 304▪ Dørbredde x 300 mm (standard)▪ Dørbredde x 800 mm (standard).