



AS0651B

DAN-doors' automatiske 1-fløjede BS60 brandskydedør er godkendt til 60 minutter i henhold til DS 1052-2.

Døren er som standard udstyret med labyrintfals i R/S stål og testet med henvisning til rapport nr. F6933 og F7008, som erklærer branddøren modstandsdygtig i 60 minutters brand i henhold til BS476 Part 22. 1987 (DS 1052.2). Brandskydeporte, som primært anvendes til persongennemgang er endnu ikke omfattet den europæiske standard og må dermed stadig gerne leveres i henhold til den nationale standard DS 1052.2.

**AS0651B****AUTOMATISK 65 MM 1-FLØJET BRANDSKYDEPORT BS60**

<b>FORDELE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lever op til de strengeste krav indenfor fødevarerindustrien.</li><li>▪ Isolering med 50 mm brandbatts samt 15 mm gipsplader sikrer lavt energiforbrug.</li><li>▪ Sikrer optimal logistik på arbejdspladsen.</li><li>▪ Certificeret efter DS-1052.2.</li><li>▪ Automatikkens betjening samt åbne- og lukkehastighed tilpasses kundens behov.</li><li>▪ Kræver minimal vedligeholdelse.</li></ul>
<b>DIMENSIONER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Max. bredde: 4800 mm.</li><li>▪ Max højde: 3600 mm.</li></ul>
<b>KARM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm rustfri stål.</li><li>▪ Karmen er isoleret med brandbatts (uorganisk materiale).</li></ul>
<b>DØRBLAD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dørtykkelse: 65 mm</li><li>▪ 1 mm rustfri stål AISI 304 (slebet, cirkelpoleret eller mønstervalset)</li><li>▪ 1 mm galvaniseret stål.</li><li>▪ 1 mm hvid PVC (food safe).</li><li>▪ Isolering: 50 mm brandbatts + 15 mm Fireboard (gipsplader).</li></ul>
<b>AUTOMATIK</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</li><li>▪ Træksnore</li><li>▪ Fjernbetjening og modtager</li><li>▪ Radar</li><li>▪ Trykpaneler</li><li>▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden betjening.</li></ul>
<b>KØRESKINNE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rustfri stål AISI 304</li></ul>
<b>KØREHJUL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rustfri stål AISI 304 (64 mm eller 80 mm).</li></ul>
<b>MAGNETHOLD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Magnethold bestående af magnet og ankerplade.</li></ul>
<b>FALDLODSKASSE ELLER WIRETROMLE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Udført i rustfrit stål.</li><li>▪ Døren kan lukkes fra enhver åben position.</li><li>▪ Dørbladet kan ved større døre bremses af en hvirvelstrømsbremse monteret på kørehjul.</li></ul>
<b>HÅNDTAG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Forside - kraftigt rustfrit DAN-doors bøjlegreb.</li><li>▪ Bagside - rustfrit skålegreb.</li></ul>
<b>BUNDSTYR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bundstyrsskinne og styreruller er udført i rustfri stål AISI304.</li><li>▪ Bundstyrbeslag er udført i rustfri stål AISI 304 til påskruining direkte i gulvet.</li></ul>

AS0651B EKSTRAUDSTYR	AUTOMATISK 65 MM 1-FLØJET BRANDSKYDEPORT BS60
LÅSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i rustfrit stål – AISI 304 (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</li> </ul>
ABDL-CENTRAL TYPE SS400	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestående af 2 stk. røgdetektorer, og 1 stk. kontrolenhed inkl. strømforsyning.</li> </ul>
SPECIEL FALDLODSDÆMPER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der kan leveres faldlods-dæmper for hele døråbningen.</li> </ul>
KØRESKINNEAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kan leveres i dørbladets materialer.</li> </ul>
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm.</li> <li>▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm</li> </ul> <p>Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.</p>
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dørbredde x 300 mm (standard)</li> <li>▪ Dørbredde x 800 mm (standard).</li> </ul>