



MS0652B

DAN-doors' 2-fløjet BS60 brandskydedør er godkendt til 60 minutter i henhold til DS 1052-2.

Døren er som standard udstyret med labyrintfalse i R/S stål og testet med henvisning til rapport nr. F6933 og F7008, som erklærer branddøren modstandsdygtig i 60 minutters brand i henhold til BS476 Part 22. 1987 (DS 1052.2). Brandskydeporte, som primært anvendes til persongennemgang er endnu ikke omfattet den europæiske standard og må dermed stadig gerne leveres i henhold til den nationale standard DS 1052.2.

MS0652B**MANUEL 65 MM 2-FLØJET BRANDSKYDEPORT BS60**

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Lever op til de strengeste krav indenfor fødevarerindustrien.▪ Isolering med 50 mm brandbatts samt 15 mm gipsplader sikrer lavt energiforbrug.▪ Sikrer optimal logistik på arbejdspladsen.▪ Certificeret efter DS-1052.2.▪ Kræver minimal vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 4800 mm.▪ Max højde: 3600 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål.▪ Karmen er isoleret med brandbatts (uorganisk materiale).
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Dørtykkelse: 65 mm▪ 1 mm rustfri stål AISI 304 (slebet, cirkelpoleret eller mønstervalset)▪ 1 mm galvaniseret stål.▪ 1 mm hvid PVC (food safe).▪ Isolering: 50 mm brandbatts + 15 mm Fireboard (gipsplader).
KØRESKINNE	<ul style="list-style-type: none">▪ Rustfri stål AISI 304
KØREHJUL	<ul style="list-style-type: none">▪ Rustfri stål AISI 304 (64 mm eller 80 mm).
MAGNETHOLD	<ul style="list-style-type: none">▪ Magnethold bestående af magnet og ankerplade.
FALDLODSKASSE ELLER WIRETROMLE	<ul style="list-style-type: none">▪ Udført i rustfrit stål.▪ Døren kan lukkes fra enhver åben position.▪ Dørbladet kan ved større døre bremses af en hvirvelstrømsbremse monteret på kørehjul.
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Forside - kraftigt rustfrit DAN-doors bøjlegreb.▪ Bagside - rustfrit skålegreb.
BUNDSTYR	<ul style="list-style-type: none">▪ Bundstyrsskinne og sty reruller er udført i rustfri stål AISI 304.▪ Bundstyrbeslag er udført i rustfri stål AISI 304 til påskruining direkte i gulvet.

MS0652B EKSTRAUDSTYR	MANUEL 65 MM 2-FLØJET BRANDSKYDEPORT BS60
LÅSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i rustfrit stål – AISI 304 (Kan aflåses fra for- eller bagside.)
ABDL-CENTRAL TYPE SS400	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestående af 2 stk. røgdetektorer, og 1 stk. kontrolenhed inkl. strømforsyning.
SPECIEL FALDLODSDÆMPER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der kan leveres faldlods-dæmper for hele døråbningen.
KØRESKINNEAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan leveres i dørbladets materialer.
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm. ▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm <p>Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.</p>
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard) ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz) ▪ Træksnore ▪ Fjernbetjening og modtager ▪ Radar ▪ Trykpaneler ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden betjening.