



AR0040K

Hurtig, driftssikker og energieffektiv automatisk high speed port til frost

AR0040K er en effektiv løsning til kølerum med meget trafik. Den 40 mm tykke dug kombineret med portens lynhurtige åbne- og lukkehastighed skaber optimale forhold for at reducere kulde- og varmetabet til et minimum. Porten er særligt velegnet til områder, hvor der er meget trafik, da den effektivt sikrer hurtig passage mellem lokaler, zoner og afdelinger, og den er et oplagt valg til prisbevidste kunder, som ønsker en port, der holder i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

AR0040K	VERTIKAL 40 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL KØL	
FORDELE	▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed. ▪ Stand-alone-løsning. Kræver ikke natskydeport. ▪ Robust port, der tåler hårde kollisioner. ▪ Unikt lamelsystem, der modvirker kuldebroer.	
DRIFTSTEMPERATUR	▪ -8° til +40°	
U-VÆRDI	▪ 0,96 W/m 2 x k	
FORVENTET LEVETID	▪ 30 år	
GARANTI	▪ 24 måneder med henvisning til vores salgs- og leveringsbetingelser.	
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 4000 mm. ▪ Max højde: 4000 mm. ▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.	
AUTOMATIK	▪ Forsyning: 1 x 230 V 13A eller 3 x 400 V 50-60 Hz, 10 A 4 stk potentialfri relæudgang til eksternt udstyr. ▪ Standard er 2 programmerbare potentialfri relæudgange til eksternt udstyr eller overvågning (Kan øges til 10 stk med udvidelsesmodul) ▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt	
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.	
KARM	▪ 1 mm rustfri stål.	
PORTDUG	▪ 40 mm isoleret dug (PE skum LD30). ▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. ▪ Efter påkørsel.genindsættes portbladet manuelt i karmen ▪ Standardfarve (Kontakt os, hvis I ønsker andre farver):	 Blå RAL 5007
BATTERIBACKUP	▪ Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.	
TOPAFSKÆRMNING	▪ 1 mm pressenningsdug.	
SIKKERHED	▪ Lysgitter i karmben op til 2.500 mm. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position. ▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op. ▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.	
VARMEKABLER	▪ Ikke standard.	
TOPAFSKÆRMNING	▪ Rustfri eller 1 mm portdug. Forhør om muligheder.	

AUTOMATISK BETJENING / ADGANGSKONTROL

