



3-765-

Profildøre af høj kvalitet, godkendt til 30 minutters brandsikring i henhold til EN-16034.

Vores profildøre til brand har en brandsikret kerne, som gør dem velegnet til brug i forbindelse med brandgange, brandtrapper og anden brandsektionering. Profildørsystemet er fleksibelt med mange designmuligheder, og til brandsikring kan I vælge mellem brandklasserne EI₂30 og EI₂60.

Dørene fås som både enkelt- eller dobbeltdøre med vinduespartier til alle sider efter behov, og dørene kan tilpasses jeres design med lakering i alle standard RAL-farver, sprosser, runde vinduer eller bueprofiler.

3-765-

PROFILDØRE TIL BRAND EI₂30

FORDELE

- Høj brandsikkerhed
- Robust konstruktion
- Høj stål kvalitet.
- Overholder de strengeste hygiejnekrav.
- Mange designmuligheder.
- Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
- Høj sikkerhed med adgangskontrol.

KARM

- Rustfri stål (AISI 316).
- Ubehandlet stål.
- Varmforzinket stål.
- Galvaniseret stål.

DESIGN

- Pulver- eller vådlakering i standard NCS-S eller RAL-farver.
- Specialstørrelser.
- Sprosser.
- Runde vinduer.
- Bueprofiler.
- Fingerbeskyttelsestætning.
- Modullås.

SKITSER

