

**MH06021**

Med MH06021 får du en högkvalitativ säkerhetsdörr med många användningsområden.

Våra anslagsdörrar är tillverkade av extremt hållbara material och kännetecknas av en robusthet och tillförlitlighet utöver det vanliga. Dörrarna är av hög kvalitet och har en mycket lång livslängd, även under extremt krävande förhållanden.

Dörrarna kan anpassas för säkerhet och användning för att uppfylla kraven på utrymningsvägar eller användning i känsliga miljöer, t.ex. livsmedels- och renrum.

MH0602I

60 MM 2-BLADIG INDUSTRIDÖRR (TUNG INDUSTRI)

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isolerad med 60 mm högt isolerande och brandhämmande polyisocyanuratskum. ▪ Livsmedelsgodkända tätningar. ▪ Ramen är isolerad med mineralull. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maxbredd: 2800 mm. ▪ Maxhöjd: 2500 mm. ▪ Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ Ramen är alltid isolerad.
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm galvaniserad stål. ▪ 1 mm vit PVC (Food safe). ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Höjd- och sidojusterbara gångjärn i rostfritt stål med friktionsfria bussningar.
TÄTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillverkad av TPE-gummi eller silikon som är godkänt för livsmedelsbruk. ▪ Tätningslisterna monteras direkt i tröskeln och kan bytas ut utan verktyg.
SPANJOLETT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pardörrar Levereras med spärrlås för stående dörrblad (spanjolett).
HANDTAG OCH LÅSHUS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-handtag med långskylt i rostfritt stål ▪ DD-handtag – 1. punkts handtag, 2 punkts handtag eller 3 punkts handtag ▪ Draghandtag & tryckplatta ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (565) / Natlås M-U låshus 1241 (9788) ▪ M-U 1241 låshus (9788) / cylinder/vred ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (565) ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (1498) ▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560) ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (1498)/ DD panikregel baksida ▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)/ DD panikregel baksida ▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)/ Natlås M-U låshus 1241 (9788) ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH06021
TILLVAL

60 MM 2-BLADIG INDUSTRIDÖRR (TUNG INDUSTRI)

VATTENAVVISARE	<ul style="list-style-type: none">Rekommenderas till ytterdörr.
FÖNSTER	Standardstorlekar: <ul style="list-style-type: none">150 x 300 mm400 x 600 mm500 x 600 mm
FÖNSTERRAM	<ul style="list-style-type: none">Anodiseret aluminium.Rostfritt stål.
GLAS	<ul style="list-style-type: none">Minimum 2-lager termoglas.
DÖRRSTÄNGARE	<ul style="list-style-type: none">Dörrstängare Geze 4000 med arm.Geze 5000 med glidarm.Automatik -Geze Powerturn med säkerhetslister fram & bagsida.Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.
TRÖSKEL	<ul style="list-style-type: none">Rostfritt stål.
DÖRRKIKKERT	<ul style="list-style-type: none">Superkig.
GREPP	<ul style="list-style-type: none">Grepp för att hålla fast dörrbladet i öppet läge.
SPARKSKYDD	Materiale - rostfri stål AISI 304. <ul style="list-style-type: none">Dörrens bredd x 300 mm (standard).Dörrens bredd x 800 mm (standard).