

**MH0621I**

Med MH0621I får du en högkvalitativ industridörr med många användningsområden.

MH0621I är tillverkad av extremt slitstarka material och kännetecknas av en robusthet och tillförlitlighet utöver det vanliga. Det är en dörr av hög kvalitet med lång livslängd, även under extremt krävande förhållanden.

Dörrarna kan tillverkas med olika ytbehandlingar, till exempel rostfritt stål AISI 304 eller syrafast rostfritt stål AISI 316, för att uppfylla kraven i olika miljöer, t.ex. livsmedels- och renrum.

MH06211

## 62 MM 1-BLADIG INDUSTRIDÖRR (STANDARD)

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 62 mm isolering med antingen stenuil eller högisolering och brandhämmande polyisocyanuratskum.</li><li>▪ Livsmedelsgodkända tätningar.</li><li>▪ Valfri RAL-färg.</li><li>▪ 1,5 mm extra stark ram.</li><li>▪ Finns som inbrottskyddad dörr (RC3) enligt EN-1627.</li><li>▪ Finns med ett U-värde på 1,2 W/m<sup>2</sup> x K.</li><li>▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.</li></ul>
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maxbredd: 1415 mm.</li><li>▪ Maxhöjd: 2932 mm.</li><li>▪ <b>Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.</b></li></ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220).</li><li>▪ 1,5 mm galvaniserad, målade i en given RAL-färg.</li></ul>
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard.</li><li>▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.</li><li>▪ 1 mm rostfritt stål AISI 316.</li><li>▪ 1 mm galvaniserat stål, målat i valfri RAL-färg.</li><li>▪ Plastisol.</li><li>▪ Kontakta oss om du vill ha andra ytor.</li></ul>
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rostfritt stål.</li></ul>
TÄTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ EPDM-tätningar.</li></ul>
HANDTAG OCH LÅSHUS	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål.</li><li>▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål.</li><li>▪ L-greb levereras i rostfritt stål.</li><li>▪ <b>Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.</b></li></ul>

MH06211  
TILLVAL

## 62 MM 1-BLADIG INDUSTRIDÖRR (STANDARD)

VATTENAVVISARE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rekommenderas till ytterdörr.</li></ul>
FÖNSTER	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maxmått på fönster kan variera beroende på dörrens storlek.</li></ul>
TRÖSKEL	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Finns i olika varianter, anpassade efter kundens önskemål.</li></ul>
DÖRRPUMP	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Standard Dorma TS 83 EN 3-6.</li></ul>
SPARKSKYDD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rustfri stål AISI 304.</li><li>▪ Dörrens bredd x 300 mm (standard).</li><li>▪ Dörrens bredd x 500 mm (standard).</li><li>▪ Dörrens bredd x 700 mm (standard).</li><li>▪ Dörrens bredd x 900 mm (standard).</li></ul>
ISOLERING	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stenull eller PIR.</li><li>▪ Vid PIR: U-värde på 1,2 W/m<sup>2</sup> x K</li></ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erbjuds även med komplett automatik, inkl. säkerhetssensor.</li></ul>
VENTILATIONSGALLER	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 300 x 100 mm med låssystem.</li><li>▪ 300 x 150 mm med låssystem.</li><li>▪ 400 x 100 mm med låssystem.</li><li>▪ 300 x 150 mm med låssystem.</li></ul>