

**MH1002F**

Med MH1002F får du en högkvalitativ frostrumsdörr med många användningsområden.

MH1002F är en anslagsdörr tillverkad av extremt slitstarka material och kännetecknas av exceptionell robusthet och tillförlitlighet. Dörren är av hög kvalitet och har en mycket lång livslängd, även under extremt krävande förhållanden.

Frostdörren är isolerad med CFC-fritt PIR-skum och har tätningar av livsmedelsgodkänt gummi. Dörren finns i olika konfigurationer för att uppfylla kraven för användning i krävande miljöer som livsmedel och renrum.

MH1002F

100 MM 2-BLADIGA ANSLAGSDÖRR FÖR FRYSRUM

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isolerad med 100 mm högt isolerande och brandhämmande polyisocyanuratskum. ▪ Livsmedelsgodkända tätningar på både ram och dörrblad. ▪ Ramen är isolerad med mineralull. ▪ Värmekablar i både ram och dörrblad. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maxbredd: 2800 mm. ▪ Maxhöjd: 2500 mm. ▪ Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 2 mm anodiserad aluminium ▪ Ramen är alltid isolerad.
DÖRBLAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard. ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm galvaniserad stål. ▪ 1 mm vit PVC (Food safe). ▪ Kontakta oss om du vill ha andra ytor.
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Höjd- och sidojusterbara gångjärn i rostfritt stål med friktionsfria bussningar.
TÄTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillverkad av TPE-gummi eller silikon som är godkänt för livsmedelsbruk. ▪ Tätningslisterna monteras direkt i tröskeln och kan bytas ut utan verktyg.
SPANJOLETT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pardörrar Levereras med spärrlås för stående dörrblad (spanjolett).
HANDTAG OCH LÅSHUS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermod 920 utan cylinder alternativt 921 med cylinder. ▪ D-handtag med långskylt i rostfritt stål. ▪ DD-handtag – 1. punkts handtag, 2 punkts handtag eller 3 punkts handtag. ▪ Draghandtag & tryckplatta. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.
VÄRME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Levereras med värmekabel i karm, dörrblad & bottenskena. ▪ Bottenskenan i saltvattenbeständig anodiseret aluminium som fälls in i golvet. ▪ Dörren kan alternativt levereras utan bottenskena, men med extra värmekablar i dörrbladet. ▪ Värmekablar ansluts i 230V / 50 Hz. ▪ Effekt/meter är ca. 30 W. ▪ Notera: Värme i golv rekommenderas alltid.

MH1002F
TILLVAL

100 MM 2-BLADIGA ANSLAGSDÖRR FÖR FRYSRUM

VATTENAVVISARE

- Rekommenderas till ytterdörr.

DÖRRSTÄNGARE

- Dörrstängare Geze 4000 med arm.
- Geze 5000 med glidarm.
- Automatik -Geze Powerturn med säkerhetslister fram & baksida.
- **Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.**

SPARKSKYDD

- Materiale - rostfri stål AISI 304.
- Dörrens bredd x 300 mm (standard).
 - Dörrens bredd x 800 mm (standard).