

DATABLAD MV1001F

Manuell 100 mm Frys



Robust och pålitlig manuell vertikal skjutdörr för frys.

Den här skjutdörren löper vertikalt i rummet, vilket både minimerar behovet av utrymme för själva konstruktionen och frigör förvaringsutrymme runt dörren. Dörren är isolerad med 100 mm högisolerande och brandhämmande PIR-skum, vilket minimerar energiförlusterna och säkerställer en effektiv temperatursäkerhet i frysrummet. Den är manuellt manövrerad och uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin, bland annat är den tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål och försedd med livsmedelsgodkända tätningar.

DATABLAD MV1001F

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ 100 mm högt isolerande och brandhämmande polyisocyanuratskum ger hög temperatursäkerhet.▪ Uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin med bland annat livsmedelsgodkännande sälar.▪ Levereras med värmekablar i både ram och dörrblad och valfri bottenskena.▪ Platsbesparande lösning.▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none">▪ Maxbredd: 3000 mm.▪ Maxhöjd: 3500 mm.▪ Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm eller 2 mm rostfritt stål.▪ 2 mm anodiserad aluminium.▪ Karmen är alltid isolerad.
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.▪ 1 mm galvaniserad stål.▪ 1 mm vit PVC (Food safe). <p>Kontakta oss om du vill ha andra ytor.</p>
LÖPSKENA OCH LÖPHJUL	<ul style="list-style-type: none">▪ Rostfritt stål AISI 304
NEDFALL	<ul style="list-style-type: none">▪ Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tätt mot karm och golv.
TÄTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi.▪ Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
HANDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Utsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag.▪ Insida - skjuttdörrshandtag infäld i dörren.
MOTVIKT	<ul style="list-style-type: none">▪ Kompletta motviktskonstruktion som är balanserad i förhållande till dörrbladets vikt. Detta garanterar en lätt och funktionell dörr.
VÄRME	<ul style="list-style-type: none">▪ Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad.▪ Bottenskenan är tillverkad av saltvattenbeständig, anodiserad aluminium, nedgjutes i golv.▪ Dörren kan alternativt levereras utan bottenskena, med extra värme i botten av dörrbladet.▪ Värmekablarna i dörrbladet är monterade i aluminiumprofiler tillsammans med tätningslisterna.▪ Anslutningen för värmekablar är 230 V / 50 Hz (kan levereras för annan spänning).▪ Strömförbrukningen per meter värmekabel är ca 30 W.▪ Observera: Det är alltid rekommenderat att ha värme i gjutgolvet runt dörren.

TILLVAL TILL MV1001F

LÅS	<ul style="list-style-type: none">▪ Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning utförs i rostfritt material.
FÖNSTER	Standardstorlek: <ul style="list-style-type: none">▪ 150 x 300 mm.▪ 400 x 600 mm▪ 500 x 600 mm
FÖNSTERRAM	<ul style="list-style-type: none">▪ Anodiserat aluminium▪ Rostfritt stål.
GLAS	<ul style="list-style-type: none">▪ Minimum 2-lags termoglas.
NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR	<ul style="list-style-type: none">▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm.▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
SPARKPLÅT	Material - rostfritt stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">▪ Dörrbredd x 300 mm (standard)▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).
AUTOMATIK	Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz) <ul style="list-style-type: none">▪ Tryckpaneler▪ Dragsnöresbrytare▪ Radar▪ Sändare och mottagare