



Brandgardin EW30

Hög brandsäkerhet i en lätt konstruktion.

Brandgardin EW30 är bland de säkraste på marknaden och används för att förhindra brandspridning mellan byggnader, våningsplan och brandzoner.

Gardinerna är tillverkade av 2-lagers armerad glasväv och är laminerade med aluminiumfolie, som ger värmereduktion och skydd mot strålningsvärme på den motsatta sidan.




EW brandgardiner är certifierade enligt EN-16034. Systemet finns både för vägg- och nischmontage och har en lättviktskonstruktion som gör det enkelt att installera. Gardinerna kräver minimalt med utrymme och kan installeras på platser med mycket låg installationshöjd, vilket gör det lämpligt för platser där höjd kan vara en utmaning.

Brandgardinerna är förberedda för externa ABA/ABDL-signaler, så att de automatiskt sänks i händelse av brand.

Inloppsboxen och styrskenorna kan på begäran lackeras i RAL-färger.

EW30

BRANDGARDIN MED STRÅLREDUKTION PÅ MOTSAIT SIDA

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ Hög brandsäkerhet.▪ Strålreduktion på motsatt sida.▪ Förhindrar spridning av brand mellan byggnader, zoner eller våningar.▪ Pålitlig konstruktion med minimalt underhåll.▪ Lätt konstruktion som kräver ett minimum av utrymme.▪ Finns både vägg- och takmonterad.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredd: 7000 mm.▪ Max höjd: 8000 mm.
GARDIN	<ul style="list-style-type: none">▪ 2-lagers förstärkt glasväv.▪ Laminerad med aluminiumfolie.
BRANDMOTSTÅND	<ul style="list-style-type: none">▪ Brandmotstånd: 60 minuter▪ Motstånd mot strålningsvärme på motsatt sida: 30 minuter
STYRSKENA	<ul style="list-style-type: none">▪ Galvaniserat stål.▪ Levereras som standard i stål eller i RAL-färgerna 7035, 9002 eller 9010. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>RAL 7035 Ljusgrå</p></div><div style="text-align: center;"><p>RAL 9002 Honungsgul</p></div><div style="text-align: center;"><p>RAL 9010 Ren vit</p></div></div> <ul style="list-style-type: none">▪ Kan levereras i andre RAL-färger (tilvall).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ 230 V med inbyggd batteribackup.
ABDL	<ul style="list-style-type: none">▪ Förberedda för utvändiga ABA/ABDL-signaler så att de automatiskt rinner ner vid brand.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ Certifierad enligt EN-16034.