



Rökgardin D120

Rökgardin D120 är testad vid 600 grader och certifierad enligt EN 12101-1.

Rökgardinerna används för att kontrollera rökspridningen vid brand för att skapa bättre utrymningsförhållanden i byggnaden.

Gardinen är förberedd för externa ABA/ABDL-signaler så att den automatiskt sänker sig i händelse av brand.

D120 är tillverkad av premiumtyg och uppfyller de högsta kraven. Inloppslådan och styrskenorna kan målas i RAL-färger på begäran.

D120

RÖKGARDIN D120

| | |
|---------------|---|
| FÖRDELAR | <ul style="list-style-type: none">▪ Förhindrar att rök sprids mellan byggnader, zoner eller golv.▪ Optimerar evakueringsförhållanden.▪ Pålitlig konstruktion med minimalt underhåll.▪ Lätt konstruktion som kräver ett minimum av utrymme.▪ Finns både vägg- och takmonterad. |
| DIMENSIONER | <ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredd: Obegränsad▪ Max höjd: 10 m |
| GARDIN | <ul style="list-style-type: none">▪ 2 lager trådförstärkt glasväv |
| BRANDMOTSTÅND | <ul style="list-style-type: none">▪ Motstånd mot rök: 120 minuter |
| AUTOMATIK | <ul style="list-style-type: none">▪ 230 V med inbyggd batteribackup. |
| ABDL | <ul style="list-style-type: none">▪ Förberedda för utvändiga ABA/ABDL-signaler så att de automatiskt rinner ner vid brand. |
| CERTIFICERING | <ul style="list-style-type: none">▪ Certificerad enligt EN 12101-1 |