

Drift och underhållsguide

MANUELLA OCH AUTOMATISKA PVC RIDÅER
MB2000 - AB2000
MB3000 - AB3000

Underhåll:

Genom materialval har dessa portar utformats så att de kräver ett minimum av underhåll. Dock behöver man uppmärksamma att vissa beslag kan behöva underhåll. Till exempel:

1. PVC materialet kommer att töja ut sig efter en tid och ska då skäras till med en kniv för att passa.
2. Skruvar och muttrar på fästet ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov.

Automatisk:

4. Motorfäste med motor, kugghjul och monteringsdelar ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov.
5. Gränsstopp ska kontrolleras med jämna mellanrum för slitage och bytas ut vid behov.

Justeringar:

1. Justeringar kan utföras enligt ritning för den specifika dörrtypen.
2. DAN-doors Installation/Service avdelning kan kontaktas . Telefon: +4540909967
3. Ett service och underhållsavtal kan tecknas med DAN-doors

Drift och underhållsguide

MANUELLA OCH AUTOMATISKA PVC RIDÅER
MB2000 - AB2000
MB3000 - AB3000

RENGÖRING:

Tvättmedelstyper som nämns nedan ska uppfylla kraven som utarbetats av Danska tekniska institutet (Teknologisk Institut). Inom livsmedelsindustrin kan det finnas krav att de använda tvättmedeln ska ha godkänts av danska veterinär och livsmedelsverket. Sådan godkännande ska framgå av etiketten med hänvisning till ett journalnummer. Datablad och bruksanvisning ska alltid läsas innan arbetet påbörjas.

Rengöringsmetoder: Rengöring med universala rengöringsmedel. Skölj noggrant med vatten.

Ej beständig mot: Starka syror och lösningsmedel.