

DATABLAD AR0031G

Galvaniserad rullport med 2 mm armerad duk








Snabbt och pålitligt automatiskt höghastighetsport med armbåge i galvaniserat stål.

Grinden tillverkas enligt dina mått och finns som standard upp till 4 x 4 meter. Den har en blixtnabb öppningshastighet på 1,6 meter per sekund, vilket gör den till en säker och effektiv lösning för områden med tung lastbilstrafik, och dess robusta konstruktion i kombination med en kraftig, 2 mm armerad väv gör den skräddarsydd som rumsavskiljare för att minimera drag, damm och buller.

Porten är skräddarsydd för verksamheter som:

- ✓ Har mycket trafik med truck
- ✓ Fokuserar på effektivitet och optimering av logistik
- ✓ Inte kompromissar med säkerheten
- ✓ Prioriterar hög kvalitet och lång livslängd

DATABLAD AR0031G

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säkerhet i dukens bottenskena garanterar att porten stannar om den möter ett hinder. ▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Självreparerande funktion vid påkörning. ▪ Driftsäkert utförande som ger minimala underhållskostnader. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maxbredd: 4000 mm. ▪ Maxhöjd: 4000 mm. ▪ Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Galvaniserad stål.
PORTDUK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 mm armerad duk m. rostfri bom. ▪ Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. ▪ Bommen justeras automatiskt i karmben med sidostyrning i bom vid påkörning. ▪ Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvik. ▪ Standardfärger (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken): <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div style="width: 20%;">  <p>Blå RAL 5010</p> </div> <div style="width: 20%;">  <p>Röd RAL 3020</p> </div> <div style="width: 20%;">  <p>Gul RAL 1032</p> </div> <div style="width: 20%;">  <p>Grå RAL 7044</p> </div> <div style="width: 20%;">  <p>Orange RAL 2004</p> </div> </div>
TOPPAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Galvaniserad stål.
SÄKERHET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantsäkring i dukens bottenskena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen i 250 mm höjd. ▪ Försedd med en säkerhetsutlösning om bommen blir påkörd. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

DATABLAD AR0031G | TILLVAL

FÖNSTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan levereras med fönster efter kundens önskemål.▪ Standard fönster - H = 1450 - 1850 mm
BATTERIBACKUP	<ul style="list-style-type: none">▪ Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.
VINDSÄKRING	<ul style="list-style-type: none">▪ Vindsäkringspuckar monteras på duk.

AUTOMATISK MANÖVRERING

