

DATABLAD AR0031S

High speed port i rostfri stål



Snabb och pålitlig automatisk höghastighetsport för kylning.

AR0031S är en robust och flexibel portlösning som kan anpassas till dina behov. Den har en blixtnabb öppningshastighet på 1,6 meter per sekund, vilket gör den till en säker och effektiv lösning för områden med tung lastbilstrafik, och portens solida konstruktion med ramben i rostfritt stål och ett tungt 2 mm tjockt pansarväv gör den skräddarsydd som en kallbrytare som effektivt isolerar den kalla luften i kylrummet under den dagliga driften.

Porten är skräddarsydd för verksamheter som:

- ✓ Har mycket trafik med truck
- ✓ Fokuserar på effektivitet och optimering av logistik
- ✓ Inte kompromissar med säkerheten
- ✓ Prioriterar hög kvalitet och lång livslängd

DATABLAD AR0031S

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säkerhet i dukens bottenskena garanterar att porten stannar om den möter ett hinder. ▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Självreparerande funktion vid påkörning. ▪ Driftsäkert utförande som ger minimala underhållskostnader. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maxbredd: 4000 mm ▪ Maxhöjd: 4000 mm ▪ Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare ▪ För port över 10 m² anslutes 3 x 400 V 50-60Hz.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rostfritt stål AISI 304.
PORTDUK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 mm armerad duk m. rostfri bom. ▪ Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. ▪ Bommen justeras automatiskt i karmben med sidostyrning i bom vid påkörning. ▪ Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvik. ▪ Standardfärger (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken): <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #0056b3; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #e31a1c; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #c4a032; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #808080; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ff8c00; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div>Blå RAL 5010</div> <div>Röd RAL 3020</div> <div>Gul RAL 1032</div> <div>Grå RAL 7044</div> <div>Orange RAL 2004</div> </div>
TOPPAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rostfri stål eller vit PVC.
SÄKERHET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantsäkring i dukens bottenskena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen i 250 mm höjd. ▪ Försedd med en säkerhetsutlösning om bommen blir påkörd. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

DATABLAD AR0031S | TILLVAL

FÖNSTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan levereras med fönster efter kundens önskemål.▪ Standard fönster - H = 1450 - 1850 mm.
BATTERIBACKUP	<ul style="list-style-type: none">▪ Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.
VINDSÄKRING	<ul style="list-style-type: none">▪ Vindsäkringspuckar monteras på duk.

AUTOMATISK MANÖVRERING

