

# DATABLAD AR0045G

High speed port i galvaniserat stål till industri









Snabb, tillförlitlig och tyst automatisk höghastighetsport för lätt industri.

AR0045S är en idealisk lösning för lätt industri där målet är att skapa en tät rumsavskiljning som minimerar drag och damm, samtidigt som den hjälper till att minska kyl- och värmeförluster. Dörren är extremt tyst och lämpar sig därför särskilt väl för områden där det finns behov av att begränsa bullerstörningar, t.ex. i livsmedelsbutiker. AR0045S är en robust dörr med blixtnabba öppnings- och stängningshastigheter som skapar optimala förutsättningar för smidig och effektiv trafik och är ett självklart val för prismedvetna kunder som vill ha en dörr som håller i många år med minimala underhållskostnader.

Porten är skräddarsydd för verksamheter som:

- ✓ Inte kompromissar med säkerheten
- ✓ Prioriterar hög kvalitet och lång livslängd
- ✓ söker en en isolerad rumsavskiljare
- ✓ Vill minska energiförbrukningen genom att minimera värme- och köldförluster.

## DATABLAD AR0045G

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet.</li> <li>▪ Extremt lågbrus och är perfekt för lättindustri såsom livsmedelsbutiker.</li> <li>▪ Driftsäkert utförande som ger minimala underhållskostnader.</li> <li>▪ Säkerställer en smidig och effektiv logistik i områden med hög trafik.</li> <li>▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen.</li> </ul>
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maxbredd: 3000 mm.</li> <li>▪ Maxhöjd: 3000 mm.</li> <li>▪ <b>Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.</b></li> </ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Matning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A.</li> <li>▪ Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare.</li> </ul>
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 m/sek. - 0,3 m/sek.</li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Galvaniserad stål.</li> </ul>
PORTDUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,2 mm kraftig PVC.</li> <li>▪ Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen.</li> <li>▪ Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvik samt genom vikten av de inbyggda fiberstängerna.</li> <li>▪ Standardfärger (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken):</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Blå RAL 5002</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Röd RAL 3001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gul RAL 1032</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Grå RAL 7035</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mörkgrå RAL 7022</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Svart RAL 8022</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">överstiger bredden <b>1100 mm</b>, skarvas duken.</p> <p style="margin-top: 10px;">överstiger bredden <b>2000 mm</b>, skarvas duken.</p>
TOPPAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Galvaniserad.</li> </ul>
SÄKERHET	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen i 250 mm höjd.</li> <li>▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp.</li> <li>▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.</li> </ul>

## DATABLAD AR0045G | TILLVAL

FÖNSTER	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kan levereras med fönster efter kundens önskemål.</li><li>▪ Standard fönster - H = 1450 - 1850 mm.</li></ul>
BATTERIBACKUP	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.</li></ul>
VINDSÄKRING	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vindsäkringspuckar monteras på duk.</li></ul>

### AUTOMATISK MANÖVRERING

