



ARL0081F

Snabb, tillförlitlig och energieffektiv automatisk höghastighetsport för frost

ARL0081F är en effektiv lösning för kylrum med hög trafik. Det 80 mm tjocka tyget i kombination med dörrens snabba öppnings- och stängningshastighet skapar optimala förutsättningar för att minska kyl- och värmeförlusterna till ett minimum. Dörren är skapad för områden med begränsad takhöjd och är särskilt lämplig för högtrafikerade områden eftersom den effektivt säkerställer snabb passage mellan rum, zoner och avdelningar. ARL0081F är ett självklart val för prismedvetna kunder som vill ha en dörr som håller i många år med minimala underhållskostnader.

ARL0081F	80 MM SNABRULLPORT FÖR FROST - LÅG MODELL
FÖRDELAR	- Kan användas på platser där låg takhöjd kan vara en utmaning. - Snabb öppnings- och stängningshastighet. - Isolerad dörrväv med ett lågt U-värde på 0,5 W/m² x k - Pålitlig konstruktion med minimala underhållskostnader. - Säkerställer en smidig och effektiv logistik i områden med hög trafik. - Hög säkerhet, inklusive inbyggda fotoceller i båda ramben.
MÅTT	- Max. bredd: 3000 mm. - Max. höjd: 2500 mm. - Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.
AUTOMATIK	- Matning: 3 x 400 V / 50-60 Hz, 10 A. 4 stk. potentialfria reläutgångar till extern utrustning. - Levereras med professionell dörrstyrning som omfattar positionsjustering och hastighetsstyrning via frekvensomriktare. Automatikdelen monteras på väggen vid sidan av dörrkarmen.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.
KARM	1 mm rostfritt stål.
PORTDUG	80 mm isolerad duk (PE skum LD30). - Portdukten styrs i spåren på karmen. - Efter påkörning sätts dörrbladet manuellt in i karmen igen. - Standardfärg (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken): Blå RAL 5007
TOPPAVSKÄRMNING	1 mm pressenningsduk.
VÄRMEKABLAR	24 V värmekablar i karmen.
SÄKERHET	- Ljusridå i karmen upp till 2.500 mm. Vid närvarodetektering stoppas porten och går tillbaka till öppet läge. - Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömbavbrott så att portduken kan rullas upp. - Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

ARL0081F
TILVALL

80 MM SNABRULLPORT FÖR FROST - LÅG MODELL

VÄRME BAKOM DUK

- Panelbox med 220 volts värmekabel (används om det finns risk för isbildning bakom porten).

BATTERIBACKUP

- Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.

AUTOMATISK MANÖVRERING

