

DATABLAD AS1002K

Automatisk 100 mm 2-bladig kylrumsdörr



AS1002K är en robust och pålitlig automatisk skjutdörr för kyl.

Med 100 mm isolering är den här automatiska skjutdörren idealisk för användning i kylrum där höga krav ställs på livsmedelskvalitet, hållbarhet och hygien. Det är en robust dörr med en snabb öppningshastighet på upp till 1 m/sek, vilket garanterar ett smidigt och säkert arbetsflöde och effektiv logistik i ditt kylrum. AS1002K kräver inget underhåll och uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.

DATABLAD AS1002K

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ 100 mm högt isolerande skum ger utmärkta energibesparande egenskaper.▪ Livsmedelsgodkända tätningar på både ram och dörrblad.▪ Uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none">▪ Maxbredd: 3200 mm.▪ Maxhöjd: 3600 mm.▪ Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rostfritt stål.▪ Ramen är alltid isolerad.
LÖPHJUL	<ul style="list-style-type: none">▪ Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm).▪ Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål.
DÖRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.▪ 1 mm vit PVC (Food safe). <p>Kontakta oss om du vill ha andra ytor.</p>
NEDFALL	<ul style="list-style-type: none">▪ Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tätt mot karm och golv.
TÄTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi.▪ Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
HANDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag.▪ Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk.
STYRSKENA	<ul style="list-style-type: none">▪ Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium▪ Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstark plast.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)▪ 2 stk tryckpaneler.

TILLVAL TILL AS1002K

LÅS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. ▪ Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan). ▪ Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan).
FÖNSTER	<p>Standardstorlek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
FÖNSTERRAM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anodiserat aluminium ▪ Rostfritt stål.
GLAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum 2-lags termoglas.
LÖPHJULSAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan fås i samma material som dörren.
NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm. ▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
SPARKPLÅT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rostfritt stål AISI 304 ▪ Dörrbredd x 300 mm (standard) ▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).
AUTOMATISERING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryckpaneler ▪ Sändare och mottagare ▪ Radar ▪ Dragsnöresbrytare