

# DATABLAD AS1501F

Automatisk 150 mm 1-bladig frysrumsdörr



AS1501F är en robust och pålitlig automatisk skjutdörr för frys.

Den här skjutdörren är isolerad med 150 mm brandhämmande polyisocyanuratskum, vilket gör den idealisk för användning i frysrum där extra höga krav ställs på livsmedelskvalitet, temperatursäkerhet och hygien. Dörren är utformad och tillverkad med särskilt fokus på att upprätthålla optimal säkerhet och funktionalitet i frysmiljöer. Frysdörren är därför utrustad med värme i både ram och dörrblad, vilket förhindrar att den fryser, och den kan fås med eller utan bottenskena, beroende på kundens behov. Skjutdörrar utan bottenskena tillverkas med extra värmekablar i dörrbladet.

## DATABLAD AS1501F

|                |  |
|----------------|--|
| FÖRDELAR       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Isolerad med 150 mm högt isolerande och brandhämmande polyisocyanuratskum.</li><li>▪ Livsmedelsgodkända tätningar på både ram och dörrblad.</li><li>▪ Uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.</li><li>▪ Värmekablar i både karm och dörrblad förhindrar att dörren fryser och ser till att den alltid är fullt fungerande.</li><li>▪ Den automatiska driften samt öppnings- och stängningshastigheten kan anpassas till kundens behov.</li><li>▪ Finns både med och utan bottenskena.</li><li>▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.</li><li>▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.</li></ul> |
| MÅTT           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maxbredd: 3200 mm.</li><li>▪ Maxhöjd: 3600 mm.</li><li>▪ <b>Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.</b></li></ul>   |
| KARM           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm rostfritt stål.</li><li>▪ Ramen är alltid isolerad.</li></ul>   |
| LÖPHJUL        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm).</li><li>▪ Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål.</li></ul>  |
| DÖRBLAD        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.</li><li>▪ 1 mm vit PVC (Food safe).</li></ul> <p>Kontakta oss om du vill ha andra ytor.</p>  |
| NEDFALL        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tätt mot karm och golv.</li></ul>  |
| TÄTNINGSLISTER | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi.</li><li>▪ Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.</li></ul>  |
| HANDTAG        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag.</li><li>▪ Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk.</li></ul>  |
| STYRSKENA      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium</li><li>▪ Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstark plast.</li></ul>  |
| VÄRME          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad.</li><li>▪ Tröskel är tillverkad som anodiserad aluminium, nedgjutes i golv som inte har inlagd värme.</li><li>▪ Som alternativ då inte tröskel ingår läggs 3-dubbel värmekabel i underkant dörrblad.</li><li>▪ På dörrbladet är värmekabel och tätningslister monterade i samma aluminiumprofil och samlas på bakkant av dörrbladet som på karm.</li><li>▪ Värmekablar är ansluten till 230 V/50 Hz och kan levereras för annan spänning. Effekt är ca 30 W/meter.</li></ul>  |
| AUTOMATIK      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tandremautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</li><li>▪ 2 stk tryckpaneler.</li></ul>   |

## TILLVAL TILL AS1501F

|   |  |
|---|--|
| LÅS   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål.</li> <li>▪ Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan).</li> <li>▪ Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan).</li> </ul> |
| FÖNSTER<br><i>Rekommenderas inte i<br/>frostörrar</i> | <p>Standardstorlek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 150 x 300 mm.</li> <li>▪ 400 x 600 mm</li> <li>▪ 500 x 600 mm</li> </ul>  |
| FÖNSTERRAM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anodiserat aluminium</li> <li>▪ Rostfritt stål.</li> </ul>  |
| GLAS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum 2-lags termoglas.</li> </ul>  |
| LÖPHJULSAVSKÄRMNING                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kan fås i samma material som dörren.</li> </ul>   |
| NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm.</li> <li>▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm</li> </ul>  |
| SPARKPLÅT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rostfritt stål AISI 304</li> <li>▪ Dörrbredd x 300 mm (standard)</li> <li>▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).</li> </ul>   |
| AUTOMATIK   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tryckpaneler.</li> <li>▪ Sändare och mottagare.</li> <li>▪ Radar</li> <li>▪ Dragsnöresbrytare.</li> </ul>   |