

# DATABLAD AVR1001F

Vertikal höghastighetsport för frysrum 100 mm




AVR1001F är en snabb, driftsäker och tystgående vertikalt höghastighetsport.

Porten måttillverkas och dess 100 mm tjocka, patenterade lamellduk har en hög isoleringsförmåga som gör den till en effektiv fristående lösning. Med AVR1001F får du en energieffektiv höghastighetsport som reducerar kyl- och värmeförluster till ett absolut minimum - utan behov av nattport.

Porten är skräddarsydd för verksamheter som:

- ✓ Fokuserar på effektivitet och optimering av logistik
- ✓ Arbetar fokuserat med energibesparingar och hållbar drift
- ✓ Prioriterar hög kvalitet och lång livslängd
- ✓ Inte kompromissar med säkerheten

## DATABLAD AVR1001F

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100 mm isolerad duk ger mycket goda energibesparande egenskaper.</li><li>▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet.</li><li>▪ Fristående lösning. Kräver inga ytterligare investeringar i en nattport.</li><li>▪ Robust port som tål kraftiga kollisioner.</li><li>▪ Unikt lamellsystem som motverkar köldbryggor.</li></ul>
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Max. bredd: 3500 mm.</li><li>▪ Max. höjd: 3500 mm.</li><li>▪ <b>Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.</b></li></ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Matning: 3 x 400 V 50-60 Hz, 10 A 4 st. potentialfria reläutgångar till extern utrustning.</li><li>▪ Levereras med professionell dörrstyrning som omfattar positionsjustering och hastighetsstyrning via frekvensomriktare. Automatikdelen monteras på väggen vid sidan av dörrkarmen.</li></ul>
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.</li></ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 eller 2 mm rostfritt stål.</li></ul>
PORTDUK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100 mm termoduk isolerad med PE-skum LD25.</li><li>▪ Portduken styrs i spåren på karmen. Sidogejder på bommen gör det enkelt att positionera duken efter påkörning.</li><li>▪ Portduken sträcks med hjälp av den övre kassetts integrerade fjädrar.</li><li>▪ Standardfärg (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken):   Blå RAL 5007</li></ul>
TOPPAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 mm isolerad presenningsduk.</li></ul>
SÄKERHET	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ En ljusridå med dynamisk blanking är monterad i öppningen. Vid närvarodetektering stoppas porten och går tillbaka till öppet läge.</li><li>▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp.</li><li>▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.</li></ul>
VÄRMEKABLAR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 24 V värmekablar i karmen.</li></ul>

# AUTOMATISK MANÖVRERING / TILLTRÄDESKONTROLL

