



AVR1601F

AVR1601F är en snabb och tillförlitlig och energieffektiv vertikal snabbrullport för frys.

Denna port är skräddarsydd för tillämpningar där det krävs särskilt effektiv isolering av kylrum med hög trafik. Dörren är en energieffektiv "stand-alone" lösning som inte kräver användning av en dörr med nattlucka, och den 160 mm tjocka duk har en unik isoleringsförmåga som minskar kyl- och värmeförlusterna till ett minimum. Den vertikala funktionen minimerar utrymmesbehovet ute i rummet, och dörrens snabba öppnings- och stängningshastighet gör den till ett självklart val för områden med hög trafik.

AVR1601F	VERTIKAL 160 MM SNABBRULLPORT FÖR FRYSRUM
FÖRDELAR	160 mm isolerad portkanvas med ett lågt U-värde. - Snabb öppnings- och stängningshastighet. - Stand-alone-lösning. Kräver inga ytterligare investeringar i en nattport. - Rullporten kräver minimalt med plats på sidorna i rummen. - Driftsäker konstruktion med minimala underhållskostnader.
MÅTT	- Maximum höjd: 4000 mm (H x B max. 12 m²). Inkl. UPS: (H x B max. 10 m²). - Maximum bredd: 4000 mm (H x B max. 12 m²). Inkl. UPS: (H x B max. 10 m²). Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.
AUTOMATIK	- Matning: 3 x 400 V 50-60 Hz, 3 x 10 A. - Spänning för värme: 1 x 230V, 16 A + PE 4 stk. möjligheter för reläutgång till extern utrustning. - Evereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHETER	1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.
KARM	1 mm rostfritt stål.
PORTDUK	160 mm isolerad duk Isolerat med PE-skum LD25. - Portdukten styrs i spåren på karmen. Sidogejder på bommen gör det enkelt att positionera duken efter påkörning. - Standardfärg (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken): Blå RAL 5007
TOPPAVSKÄRMNING	1 mm rostfri stål eller vit PVC.
SÄKERHET	- En ljusridå med dynamisk blanking är monterad i öppningen. Vid närvarodetektering stoppas porten och går tillbaka till öppet läge. - Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. - Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.
VÄRMEKABLAR	24 volt värmekablar i karmen.

AUTOMATISK MANÖVRERING / TILLTRÄDESKONTROLL

