

# DATABLAD MH0601B 60 MIN

Anslagsdör 60 mm 1-Flyglig BS60 branddør (tung industri)



En högkvalitativ branddörr för inomhusbruk, godkänd för 60 minuters brand.

DAN-doors branddörrar med gångjärn för tung industri är godkända enligt DS 1052.2. Det innebär att dörrarna är godkända enligt dansk standard och motståndskraftiga mot brand i 60 minuter.

Dörrarnas starka konstruktion gör att de kan användas i särskilt krävande miljöer, t.ex. mejerier och slakterier, och eftersom dörrarna är isolerade med brandfält och brandplattor bidrar de till lägre energiförbrukning.

## DATABLAD MH0601B

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard (gipsplader).</li><li>▪ Minimerar energiförluster.</li><li>▪ Brandtätninglister monteras på både karm och dörrblad.</li><li>▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.</li><li>▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.</li><li>▪ Certifierad enligt DS-1052.2</li></ul>
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maxbredd: 1100 mm.</li><li>▪ Maxhöjd: 2200 mm.</li></ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220).</li><li>▪ Karmtyp 12 &amp; 13 erbjuder mönstervalsad.</li></ul>
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe).</li><li>▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.</li><li>▪ 1 mm galvaniserat stål.</li><li>▪ 1 mm vit PVC (Food safe).</li><li>▪ <b>Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.</b></li></ul>
DÖRRPUMP	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anpassad efter dörrens storlek.</li><li>▪ Kraftigt utförande.</li><li>▪ Standard dörrstängare: Geze 4000.</li><li>▪ Kan levereras med rostfri täckkåpa och arm.</li></ul>
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rostfritt stål med bronsbussningar.</li></ul>
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dörren får endast användas för tillträde för personalen.</li></ul>
HANDTAG OCH LÅS	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Handtag &amp; långskylt i rostfritt stål.</li><li>▪ Låskista med rostfri stolpe, förberedd för cylinder.</li><li>▪ Leveres standard med långskylt eller långskylt för låsecylinder.</li><li>▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (utan låsning)(1498).</li><li>▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (slamlås) (560).</li><li>▪ <b>Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.</b></li></ul>

## EXTRAUTRUSTNING FÖR MH0601B

VATTENAVVISARE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rekommenderas till utvändiga dörrar.</li></ul>
BRANDFÖNSTER MED ROSTFRI RAM	Standardstorlekar: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 150 x 300 mm.</li><li>▪ 400 x 600 mm.</li><li>▪ 500 x 600 mm.</li><li>▪ Önskas fönster så skyltas ej dörren</li></ul>
TRÖSKEL	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rostfritt stål.</li></ul>
SPARKPLÅT	Material - Rostfritt stål AISI 304. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dörrbredd x 300 mm (standard).</li><li>▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).</li></ul>