

DATABLAD MH0602B 60 MIN

Anslagsdör 60 mm 2-Flyglig BS60 brand (tung industri)



En högkvalitativ 2-vingad branddörr för inomhusbruk, godkänd för 60 minuters brand.

DAN-doors branddörrar med gångjärn för tung industri är godkända enligt DS 1052.2. Det innebär att dörrarna är godkända enligt dansk standard och motståndskraftiga mot brand i 60 minuter.

Dörrarnas starka konstruktion gör att de kan användas i särskilt krävande miljöer, t.ex. mejerier och slakterier, och eftersom dörrarna är isolerade med brandfält och brandplattor bidrar de till lägre energiförbrukning. 2-bladiga branddörrar är utrustade med en tung dörrpump med synkroniserade fästen på båda dörrarna och tillverkas som standard med ett galvaniserat smörjbeslag på det upprättstående dörrbladet.

DATABLAD MH0602B

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard (gipsplader).▪ Minimerar energiförluster.▪ Brandtätningsslister monteras på både karm och dörrblad.▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.▪ Certifierad enligt DS-1052.2
MÅTT	<ul style="list-style-type: none">▪ Maxbredd: 2200 mm.▪ Maxhöjd: 2200 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rostfritt stål (AISI 304, korn 220).▪ Karmtyp 12 & 13 erbjudes mönstervalsad.
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe).▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.▪ 1 mm galvaniserat stål.▪ 1 mm vit PVC (Food safe).▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	<ul style="list-style-type: none">▪ Levereras med synkronbeslag för stängning av stående dörrblad först.▪ Levereras med extra dörrstängare på stående dörrblad.▪ Standard dörrstängare: Geze 4000.▪ Kan levereras med rostfri täckkåpa och arm.
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none">▪ Rostfritt stål med bronsbussningar.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ Dörren får endast användas för tillträde för personalen.
SPANJOLETT	<ul style="list-style-type: none">▪ Levereras med rostfri spanjolett på stående dörrblad.
HANDTAG OCH LÅS	<ul style="list-style-type: none">▪ Handtag & långskylt i rostfritt stål.▪ Låskista med rostfri stolpe, förberedd för cylinder.▪ Levereras standard med långskylt eller långskylt för låsecylinder.▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (utan låsning)(1498).▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (slamlås) (560).▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

EXTRAUTRUSTNING FÖR MH0602B

VATTENAVVISARE	<ul style="list-style-type: none">▪ Rekommenderas till utvändiga dörrar.
BRANDFÖNSTER MED ROSTFRI RAM	<p>Standardstorlekar:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 150 x 300 mm.▪ 400 x 600 mm.▪ 500 x 600 mm.▪ Önskas fönster så skyltas ej dörren
TRÖSKEL	<ul style="list-style-type: none">▪ Rostfritt stål.
SPARKPLÅT	<p>Material - Rostfritt stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dörrbredd x 300 mm (standard).▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).