



MH0622B60RC3T4

Brand- och säkerhetsdörr av hög kvalitet

Denna dörr ger er den högsta graden av trygghet med både brandskydd och inbrottsskydd i en och samma lösning.

Dörren har 62 mm isolering och är klassificerad i brandklass EI₂60 enligt EN 16034-1, vilket innebär 60 minuters brandskydd med värmereducering – en dokumenterad lösning som skapar optimala förutsättningar för evakuering och ger värdefull tid i en kritisk situation. Samtidigt är dörren testad och godkänd som en RC3 säkerhetsdörr enligt EN 1627, vilket gör den till en effektiv barriär mot inbrottsförsök.

Denna dörr finns i extremt stora dimensioner, med en höjd på upp till nästan 3,5 m. Den kan naturligtvis levereras med olika ytskikt och i valfri RAL-färg så att den matchar era designönskemål.

MH0622B60RC3T4	ANSLAGSDÖRR 62 MM 2-BLADIGA BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR– EI ₂ 60 / RC3
FÖRDELAR	▪ Inbrottsskyddad dörr (RC3), certifierad enligt EN 1627. ▪ 60 minuters brandskydd (EI₂60), certifierad enligt EN 16034-1. ▪ Finns i extremt stora dimensioner ▪ Brandtätning på dörrblad. ▪ EPDM röktätning på karm. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.
MÅTT	▪ Max bredd: 2790 mm. ▪ Max höjd: 3390 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. ▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	▪ 62 mm ▪ Isolering: stennull med gips ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	▪ Anpassad efter dörrens storlek. ▪ Kraftigt utförande. ▪ Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
GÅNGJÄRN	▪ Rostfritt stål.
BRANDCERTIFIERING	▪ EN 16034-1.
SÄKERHETS-CERTIFIERING	▪ EN 1627.
HANDTAG OCH LÅS	▪ Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål . ▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. ▪ L-greb levereras i rostfritt stål. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH0622B60RC3T4 EXTRAUTRUSTNING	ANSLAGSDÖRR 62 MM 2-BLADIGA BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR– EI ₂ 60 / RC3
VATTENAVVISARE	Rekommenderas till utvändiga dörrar.
BRANDFÖNSTER MED ROSTFRI RAM	- Max. 500 x 1800 mm pyrobel 25-EI₂60. - Vid önskemål om runt fönster, kontakt DAN-doors.
TRÖSKEL	Olika varianter.
SPARKPLÅT	- Material - Rostfritt stål AISI 304. - Dörrbredd x 300 mm (standard). - Dörrbredd x 500 mm (standard). - Dörrbredd x 700 mm (standard). - Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor