



MH1001B120RC3

Brand- och säkerhetsdörr av hög kvalitet

Denna dörr ger er den högsta graden av trygghet med både brandskydd och inbrottsskydd i en och samma lösning.

Dörren har 100 mm isolering och är klassificerad i brandklass EI₂120 enligt EN 16034-1, vilket innebär hela 120 minuters brandskydd med värmereducering – en dokumenterad lösning som skapar optimala förutsättningar för evakuering och ger värdefull tid i en kritisk situation. Samtidigt är dörren testad och godkänd som en RC3 säkerhetsdörr enligt EN 1627, vilket gör den till en effektiv barriär mot inbrottsförsök.

Den kan tillverkas i stora dimensioner och levereras naturligtvis med olika ytskikt och i valfri RAL-färg, så att den matchar era designönskemål.

MH1001B120RC3	ANSLAGSDÖRR 100 MM 1-BLADIG BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR– EI ₂ 120 / RC3
FÖRDELAR	- Inbrottsskyddad dörr (RC3), certifierad enligt EN 1627. 120 minuters brandskydd (EI₂120), certifierad enligt EN 16034-1. - Brandtätning på dörrblad. - EPDM röktätning på karm. - Robust konstruktion med mycket lång livslängd. - Kräver inget eller minimalt underhåll.
MÅTT	- Max bredd: 1350 mm. - Max höjd: 2730 mm.
KARM	1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. - Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	100 mm - Isolering: stenum med gips - Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). 1 mm rostfritt stål AISI 304. 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. - Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	- Anpassad efter dörrens storlek. - Kraftigt utförande. - Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
GÅNGJÄRN	Rostfritt stål.
BRANDCERTIFIERING	EN 16034-1.
SÄKERHETS-CERTIFIERING	EN 1627.
HANDTAG OCH LÅS	- Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål . - Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. - L-greb levereras i rostfritt stål. - Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH1001B120RC3 EXTRAUTRUSTNING	ANSLAGSDÖRR 100 MM 1-BLADIG1 BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR– EI ₂ 120 / RC3
VATTENAVVISARE	Rekommenderas till utvändiga dörrar.
TRÖSKEL	Olika varianter.
SPARKPLÅT	- Material - Rostfritt stål AISI 304. - Dörrbredd x 300 mm (standard). - Dörrbredd x 500 mm (standard). - Dörrbredd x 700 mm (standard). - Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor