



MH1001RC3T2

Säkerhetsdörr av hög kvalitet

Denna dörr ger er dokumenterat inbrottsskydd i en robust och driftsäker lösning. Den är testad och godkänd som en RC3-säkerhetsdörr enligt EN 1627. Det innebär att den kan motstå inbrottsförsök med vanliga handverktyg under en längre tid, vilket gör den till en effektiv barriär mot obehörig åtkomst och skadegörelse.

En RC3-säkerhetsdörr är särskilt attraktiv för byggnader där det finns behov av hög säkerhet. Det kan till exempel vara kontorsbyggnader, skolor, offentliga byggnader, lagerlokaler, produktionsområden, bostadshus eller andra platser där en stark och samtidigt estetiskt anpassad säkerhetslösning efterfrågas.

Dörren levereras med ett överstycke som kan öppnas vid behov, vilket ger stor flexibilitet när det gäller öppning. Den kan naturligtvis också levereras med olika ytskikt och i valfri RAL-färg, så att den uppfyller era krav på både funktionalitet och estetiskt uttryck.

MH1001RC3T2	100 MM 1-BLADIG SÄKERHETSDÖRR MED ÖVERSTYCKE– RC3
FÖRDELAR	▪ Inbrottsskyddad dörr (RC3), certifierad enligt EN 1627. ▪ Kan fås i mycket stora storlekar ▪ Tätning på dörrblad. ▪ EPDM röktätning på karm. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.
MÅTT	▪ Max bredd: 1390 mm. ▪ Max höjd: 2990 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. ▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	▪ 100 mm ▪ Isolering: stenum med gips ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
GÅNGJÄRN	▪ Rostfritt stål.
SÄKERHETS-CERTIFIERING	▪ EN 1627.
HANDTAG OCH LÅS	▪ Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål . ▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. ▪ L-greb levereras i rostfritt stål. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH1001RC3T2 EXTRAUTRUSTNING	100 MM 1-BLADIG SÄKERHETSDÖRR MED ÖVERSTYCKE– RC3
VATTENAVVISARE	Rekommenderas till utvändiga dörrar.
TRÖSKEL	Olika varianter.
DÖRRPUMP	- Anpassad efter dörrens storlek. - Kraftigt utförande. - Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
SPARKPLÅT	- Material - Rostfritt stål AISI 304. - Dörrbredd x 300 mm (standard). - Dörrbredd x 500 mm (standard). - Dörrbredd x 700 mm (standard). - Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor