



MH1002B120RC3T1

Brand- och säkerhetsdörr av hög kvalitet

Denna dörr ger er den högsta graden av trygghet med brandskydd och inbrottsskydd i en och samma lösning.

Dörren har 100 mm isolering och är klassificerad i brandklass EI₂120 enligt EN 16034-1, vilket innebär hela 120 minuters brandskydd med värmereducering – en dokumenterad lösning som ger optimala förutsättningar för evakuering och säkerställer värdefull tid i en kritisk situation. Samtidigt är dörren testad och godkänd som en RC3 säkerhetsdörr enligt EN 1627, vilket gör den till en effektiv barriär mot inbrottsförsök.

Dörren levereras med ett överstycke som kan öppnas vid behov, vilket ger stor flexibilitet när det gäller öppning. Den kan naturligtvis levereras med olika ytskikt och i valfri RAL-färg, så att den matchar era designönskemål.

MH1002B120RC3T1	100 MM 2-BLADIGA BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR MED ÖVERSTYCKE– EI ₂ 120 / RC3
FÖRDELAR	▪ Inbrottsskyddad dörr (RC3), certifierad enligt EN 1627. ▪ 120 minuters brandskydd (EI₂120), certifierad enligt EN 16034-1. ▪ Kan fås i mycket stora storlekar ▪ Brandtätning på dörrblad. ▪ EPDM röktätning på karm. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.
MÅTT	▪ Max bredd: 2120 mm. ▪ Max höjd: 2990 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. ▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	▪ 100 mm ▪ Isolering: stenudd med gips ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	▪ Anpassad efter dörrens storlek. ▪ Kraftigt utförande. ▪ Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
GÅNGJÄRN	▪ Rostfritt stål.
BRANDCERTIFIERING	▪ EN 16034-1.
SÄKERHETS-CERTIFIERING	▪ EN 1627.
HANDTAG OCH LÅS	▪ Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål . ▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. ▪ L-greb levereras i rostfritt stål. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH1002B120RC3T1 EXTRAUTRUSTNING	100 MM 2-BLADIGA BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR MED ÖVERSTYCKE– EI ₂ 120 / RC3
VATTENAVVISARE	Rekommenderas till utvändiga dörrar.
TRÖSKEL	Olika varianter.
SPARKPLÅT	- Material - Rostfritt stål AISI 304. - Dörrbredd x 300 mm (standard). - Dörrbredd x 500 mm (standard). - Dörrbredd x 700 mm (standard). - Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor