



MH1002RC4

Säkerhetsdörr av hög kvalitet

Denna dörr ger er dokumenterat inbrottsskydd i en robust och driftsäker lösning. Den är testad och godkänd som en RC4-säkerhetsdörr enligt EN 1627, vilket innebär att den kan motstå avancerade inbrottsförsök med kraftiga verktyg under en längre tid. Detta gör den till en mycket effektiv barriär mot obehörig åtkomst och organiserade inbrottsförsök.

En RC4-säkerhetsdörr är särskilt attraktiv för byggnader där det ställs extra höga krav på säkerheten. Det kan till exempel vara datacenter, kritiska infrastrukturanläggningar, laboratorier, energiförsörjningsanläggningar, serverrum, värdepåsar eller andra platser där värdeskydd och strikt åtkomstkontroll är avgörande.

Dörren kan levereras med olika ytskikt och i valfri RAL-färg, vilket gör det enkelt att anpassa den både efter funktionella behov och efter byggnadens arkitektoniska ramar.

MH1002RC4	100 MM 2-BLADIGA SÄKERHETSDÖRR– RC4
FÖRDELAR	▪ Inbrottsskyddad dörr (RC4), certifierad enligt EN 1627. ▪ Tätning på dörrblad. ▪ EPDM röktätning på karm. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.
MÅTT	▪ Max bredd: 2980 mm. ▪ Max höjd: 2730 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. ▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	▪ 100 mm ▪ Isolering: stenumull med gips ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
GÅNGJÄRN	▪ Rostfritt stål.
SÄKERHETS-CERTIFIERING	▪ EN 1627.
HANDTAG OCH LÅS	▪ Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål . ▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. ▪ L-greb levereras i rostfritt stål. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH1002RC4 EXTRAUTRUSTNING	100 MM 2-BLADIGA SÄKERHETSDÖRR – RC4
VATTENAVVISARE	Rekommenderas till utvändiga dörrar.
TRÖSKEL	Olika varianter.
DÖRRPUMP	- Anpassad efter dörrens storlek. - Kraftigt utförande. - Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
SPARKPLÅT	- Material - Rostfritt stål AISI 304. - Dörrbredd x 300 mm (standard). - Dörrbredd x 500 mm (standard). - Dörrbredd x 700 mm (standard). - Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor