



MH1501FBE



Denna branddörr är specialutvecklad för fryslokaler och tål temperaturer ned till -30 °C. Dörren är brandklass EI₂90 / EI₂60, certifierad enligt EN 13501-2:2023.

Här får ni en säker branddörr av hög kvalitet med antingen 90 eller 60 minuters brandskydd. Dörren har 150 mm isolering, vilket ger en stabil och effektiv isoleringsförmåga som gör den lämplig som dörr till fryslokaler med mycket låga temperaturer.

Dörren kan lackeras i valfri RAL-färg enligt dina önskemål, och finns med olika ytskikt vilket gör den lämplig för användning i olika typer av miljöer – inklusive livsmedelsindustrin.

MH1501FBE	1-BLADIG 150 MM EI ₂ 90 / EI ₂ 60 BRANDDÖRR
FÖRDELAR	- Hög brandsäkerhet - EI₂90 / EI₂60. - Brandskyddslist godkänd TPE-gummi – dörrblad. - Brandskyddslist godkänd TPE-gummi – dörrbladets nederkant (släpläst). - Robust konstruktion med mycket lång livslängd.. - Kräver ingen (eller minimal) underhåll. - Kan användas i fryslokaler ner till -30 °C. - Värme i både dörrblad och karm för att skydda mot köldbryggor och säkerställa optimal funktion.
MÅTT	EI₂90: Max. bredd: 1250 mm. Max. höjd: 2450 mm. Max 3,06 m² EI₂60: Max. bredd: 1500 mm. Max. höjd: 3000 mm. Max 3,98 m²
KARM	1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, AISI 316, slipad), lackeras i valfri RAL-färg. 1,5 mm galvaniserat stål, lackerat i valfri RAL-färg. - Utrustad med värmekablar.
DÖRRBLAD	- Lätt att rengöra / hög hygienstandard (livsmedelssäker). 1 mm rostfritt stål AISI 304, AISI 316. 1 mm galvaniserat stål lackeras i valfri RAL-färg. - Utrustad med värmekablar. - Isolerad med 150 mm stenull. - Öppnas upp till 160° - Brandskyddslist godkänd TPE-gummi – dörrblad. - Brandskyddslist godkänd TPE-gummi – dörrbladets nederkant (släpläst).
DÖRRPUMP	GEZE TS4000 eller motsvarande.
GÅNGJERN	Rostfritt stål / Justerbara lyft gångjärn.
SÄKERHETSCERTIFIKAT	EN 13241.
HANDTAG OCH LÅS	- Levereras som standard med långskyltar i rostfritt stål. - Levereras med standardhandtag U/L i rostfritt stål. - Låshus: Dormakaba 1222 / 1224 / 1225 / 1233.
BRANDKLASSIFICERING	- EI₂90 jvf. EN 13501-2:2023 / Max. dimensioner: 1250 x 2450 mm, max. 3,06 m² - EI₂60 jvf. EN 13501-2:2023 / Max. dimensioner: 1500 x 3000 mm, max. 3,98 m²
NÖDUTRYMNINGS-KLASSIFICERING	DS/EN 179 (tillval).
DRIFTSTEMPERATUR	-30° - +40° C
VÄRMEKABLAR	230 V värmekablar i karmben, dörrblad och runt låshus. Effektförbrukning: 30–35 W per löpmeter. - Säkring: 10 Amp
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD	30 år.
U-VÄRDE	0,47 W/m²0 K
INSTALLATION	Montering i panelvägg, minst 150 mm, med samma brandmotstånd som dörren.
GARANTI	24 månader. Vi hänvisar till våra försäljnings- och leveransvillkor.

MH1501FBE EXTRAUTRUSTNING	150 MM 1-BLADIG EI ₂ 90 / EI ₂ 60 BRANDDÖRR
SPARKPLÅT	▪ Material - rostfritt stål AISI 304. ▪ Dörrbredd x 300 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 500 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).
TRØSKEL	▪ Fråga efter möjligheter.