

# DATABLAD MI0401I

40 mm 1-bladig isolerat pendeldörr



## Isolerad pendeldörr för kylrum med hög trafik.

DAN-doors isolerade pendeldörrar har många användningsområden och är idealiska för att optimera arbetsprocesser och effektivitet i områden med hög trafik. Dörrarna är utrustade med 40 mm isolering och livsmedelsgodkända tätningar, vilket gör dem skräddarsydda för områden med höga hygienkrav, t.ex. stormarknader, slakterier, mejerier och logistikbyggnader.

Våra isolerade pendeldörrar ger dig friheten att välja den konfiguration som passar dina behov. Dörrarna kan fås i olika utföranden och med olika tillval, t.ex. fönster, lås, sparkplattor och olika former av automatisk drift.

## DATABLAD MIO401I

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Isolerad med högisolering och brandhämmande polyisocyanuratskum.</li><li>▪ Utvecklad för områden med höga hygienkrav.</li><li>▪ Perfekt för områden med mycket trafik.</li><li>▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.</li><li>▪ Underhållsfri.</li><li>▪ Livsmedelsgodkänd tätning vid dörrbladets bakre kant.</li><li>▪ Smörjfria gångjärn.</li><li>▪ Ett brett utbud av karmvarianter.</li></ul>
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maxbredd: 1200 mm.</li><li>▪ Maxhöjd: 2400 mm.</li></ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 mm rostfritt stål.</li></ul>
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 40 mm PIR isolering.</li><li>▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.</li><li>▪ 1 mm galvaniserat stål.</li><li>▪ 1 mm vit PVC (food safe).</li><li>▪ Kontakta oss om du vill ha andra ytor.</li></ul>
KLÄMSÄKRING	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tillverkad av livsmedelsgodkänt gummi, monterad direkt på dörrbladets främre och bakre kant.</li></ul>
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tillverkad av saltvattenbeständig anodiserad aluminium och rostfritt stål.</li><li>▪ Dörrar kan levereras med fasthållning.</li><li>▪ Gångjärnen är smörjmedelsfria.</li></ul>

## TILLVAL TILL MI0401I

FÖNSTER	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 150 x 300 mm.</li><li>▪ 400 x 600 mm</li><li>▪ 500 x 600 mm</li><li>▪ Fönsterramen är tillverkad i rostfritt stål, eller anodiserat aluminium</li><li>▪ 2-lag thermoglas</li></ul>
LÅS	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kan levereras med låskista (förberedd för låscylinder). Som monteras i dörrbladets överkant.</li></ul>
HANDTAG	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tryckplattor i rostfritt stål, eller handtag.</li></ul>
SPARKPLÅT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dörrbredd x 300 mm (höjd)</li><li>▪ Dörrbredd x 800 mm (höjd)</li></ul>
STÖTBÅGAR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tillverkas i svart polyetylen – standardhöjd 300 mm.</li></ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kan levereras med automatik för att svänga åt båda hållen.</li><li>▪ Automatiken är en komplett enhet för direktmontering och anslutning till 3 x 380V / 50 HZ.</li><li>▪ Växelmotoren är en 3-fas motor utrustad med 24V magnetkontakt (en motor till varje dörrblad). Dörrarna öppnas med hjälp av motorerna och stängs automatiskt. Dörrarna kan alltid användas som en manuell dörr eftersom motorn endast är påslagen under automatisk öppning.</li><li>▪ Tryckpaneler</li><li>▪ Dragsnöre</li><li>▪ Radar</li><li>▪ Fotoceller.</li></ul>