

# DATABLAD ML0051D

1-bladig PC-pendeldörr















## Polykarbonatpendeldörr med många användningsområden.

Med en pendeldörr i polykarbonat från DAN-doors får du optimala arbetsförhållanden, ett smidigt arbetsflöde och hög effektivitet i områden med hög trafik. Dörrarna finns med olika ramvarianter och skjutpaneler i olika RAL-färger, så att du får den lösning som passar dina behov.

pendeldörrar av polycarbonat minskar drag och damm och tillverkas med livsmedelsgodkända tätningar, vilket gör dem idealiska som rumsavdelare i bland annat tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin, stormarknader och lagerlokaler. Dörrarna är underhållsfria och finns i modellerna D eller B.

B-modellen har en knäck i toppen, vilket ger ett starkare dörrblad.

## DATABLAD ML0051D

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Minskar drag, damm och buller.</li><li>▪ Livsmedelsgodkända tätningsremсор.</li><li>▪ Ett brett utbud av ramlösningar.</li><li>▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.</li><li>▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.</li></ul>								
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maxbredd: 1500 mm.</li><li>▪ Maxhöjd: 3000 mm.</li></ul>								
KARM	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 mm rostfritt stål eller PVC-belagt stål.</li></ul>								
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Transparent slagtålig 5 mm polykarbonat.</li><li>▪ Gummiförstärkning på dörrbladets ovsida.</li><li>▪ 3 mm förstärkning av saltvattenbeständig anodiserad aluminiumprofil monterad på dörrbladets bakre kant.</li></ul>								
SLITSKYDD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm ABS.</li><li>▪ Standardfärger (önskas andra kulörer, kontakta DAN-doors):  <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Svart RAL 9004</td><td>Blå RAL 5010</td><td>Gul RAL 1003</td><td>Grå RAL 7037</td></tr></table></li><li>▪ Standardhöjd: 1200 mm, men kan anpassas till kundens önskemål.</li></ul>					Svart RAL 9004	Blå RAL 5010	Gul RAL 1003	Grå RAL 7037
									
Svart RAL 9004	Blå RAL 5010	Gul RAL 1003	Grå RAL 7037						
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tillverkad av saltvattenbeständig anodiserad aluminium och rostfritt stål.</li><li>▪ Dörrar kan levereras med 90 graders fasthållning.</li><li>▪ Gångjärnen är smörjmedelsfria.</li></ul>								

## TILLVAL TILL ML0051D

GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kan levereras med öppning 180 grader i bägge riktningar (360 grader).</li></ul>
KLÄMSÄKRING	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dörrbladet kan levereras med livsmedelsgodkänd tätninglist bakkant av dörrbladet.</li></ul>
STÖTBÅGAR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tillverkas i svart polyetylen – standardhöjd 300 mm.</li></ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kan levereras med automatik för att svänga åt båda hållen.</li><li>▪ Automatiken är en komplett enhet för direktmontering och anslutning till 3 x 380V / 50 HZ.</li><li>▪ Växelmotoren är en 3-fas motor utrustad med 24V magnetkontakt (en motor till varje dörrblad).<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dörrarna öppnas med hjälp av motorerna och stängs automatiskt.</li><li>▪ Dörrarna kan alltid användas som en manuell dörr eftersom motorn endast är påslagen under automatisk öppning.</li></ul></li><li>▪ Tryckpaneler</li><li>▪ Dragsnöre</li><li>▪ Radar</li><li>▪ Fotoceller.</li></ul>