

DATABLAD ML0052B

2-bladig PC-pendeldörr









Polykarbonatpendeldörr med många användningsområden.

Med en pendeldörr i polykarbonat från DAN-doors får du optimala arbetsförhållanden, ett smidigt arbetsflöde och hög effektivitet i områden med hög trafik. Dörrarna finns med olika ramvarianter och skjutpaneler i olika RAL-färger, så att du får den lösning som passar dina behov.

Pendeldörrar av polycarbonat minskar drag och damm och tillverkas med livsmedelsgodkända tätningar, vilket gör dem idealiska som rumsavdelare i bland annat tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin, stormarknader och lagerlokaler. Dörrarna är underhållsfria och finns i modellerna D eller B.

B-modellen har en knäck i toppen, vilket ger ett starkare dörrblad.

DATABLAD ML0052B

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ Minskar drag, damm och buller.▪ Livsmedelsgodkända tätningsremсор.▪ Ett brett utbud av ramlösningar.▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.								
MÅTT	<ul style="list-style-type: none">▪ Maxbredd: 3000 mm.▪ Maxhöjd: 3000 mm.								
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rostfritt stål eller PVC-belagt stål.								
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Transparent slagålig 5 mm polykarbonat.▪ Gummiförstärkning på dörrbladets ovsida.▪ 3 mm förstärkning av saltvattenbeständig anodiserad aluminiumprofil monterad på dörrbladets bakre kant.								
SLITSKYDD	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm ABS.▪ Standardfärger (önskas andra kulörer, kontakta DAN-doors): <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Svart RAL 9004</td><td>Blå RAL 5010</td><td>Gul RAL 1003</td><td>Grå RAL 7037</td></tr></table>▪ Standardhöjd: 1200 mm, men kan anpassas till kundens önskemål.					Svart RAL 9004	Blå RAL 5010	Gul RAL 1003	Grå RAL 7037
									
Svart RAL 9004	Blå RAL 5010	Gul RAL 1003	Grå RAL 7037						
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none">▪ Tillverkad av saltvattenbeständig anodiserad aluminium och rostfritt stål.▪ Dörrar kan levereras med 90 graders fasthållning.▪ Gångjärnen är smörjmedelsfria.								

TILLVAL TILL ML0052B

GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan levereras med öppning 180 grader i bägge riktningar (360 grader).
KLÄMSÄKRING	<ul style="list-style-type: none">▪ Dörrbladet kan levereras med livsmedelsgodkänd tätninglist bakkant av dörrbladet.
STÖTBÅGAR	<ul style="list-style-type: none">▪ Tillverkas i svart polyetylen – standardhöjd 300 mm.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan levereras med automatik för att svänga åt båda hållen.▪ Automatiken är en komplett enhet för direktmontering och anslutning till 3 x 380V / 50 HZ.▪ Växelmotoren är en 3-fas motor utrustad med 24V magnetkontakt (en motor till varje dörrblad).<ul style="list-style-type: none">▪ Dörrarna öppnas med hjälp av motorerna och stängs automatiskt.▪ Dörrarna kan alltid användas som en manuell dörr eftersom motorn endast är påslagen under automatisk öppning.▪ Tryckpaneler▪ Dragsnöre▪ Radar▪ Fotoceller.