

DATABLAD MS0601K

Manuell 60 mm 1-bladig kylrumsdörr



MS0601K är en robust och pålitlig automatisk skjutdörr för kyl.

Med 60 mm isolering är den här automatiska skjutdörren idealisk för användning i kylrum där höga krav ställs på livsmedelskvalitet, hållbarhet och hygien. Det är en robust dörr som har en mycket lång livslängd och uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.

DATABLAD MS0601K

| | |
|----------------|--|
| FÖRDELAR | <ul style="list-style-type: none">▪ 60 mm högt isolerande skum ger utmärkta energibesparande egenskaper.▪ Livsmedelsgodkända tätningar på både ram och dörrblad.▪ Uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll. |
| MÅTT | <ul style="list-style-type: none">▪ Maxbredd: 3200 mm.▪ Maxhöjd: 3600 mm.▪ Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna. |
| KARM | <ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rostfritt stål.▪ Ramen är alltid isolerad. |
| LÖPHJUL | <ul style="list-style-type: none">▪ Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm).▪ Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål. |
| DÖRBLAD | <ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.▪ 1 mm vit PVC (Food safe). Kontakta oss om du vill ha andra ytor. |
| NEDFALL | <ul style="list-style-type: none">▪ Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv. |
| TÄTNINGSLISTER | <ul style="list-style-type: none">▪ Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi.▪ Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler. |
| HANDTAG | <ul style="list-style-type: none">▪ Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag.▪ Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk. |
| STYRSKENA | <ul style="list-style-type: none">▪ Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium▪ Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstark plast. |

TILLVAL TILL MS0601K

| | |
|-------------------------|--|
| LÅS | <ul style="list-style-type: none">▪ Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål.▪ Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan).▪ Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan). |
| FÖNSTER | Standardstorlek: <ul style="list-style-type: none">▪ 150 x 300 mm.▪ 400 x 600 mm▪ 500 x 600 mm |
| FÖNSTERRAM | <ul style="list-style-type: none">▪ Anodiserat aluminium▪ Rostfritt stål. |
| GLAS | <ul style="list-style-type: none">▪ Minimum 2-lags termoglas. |
| LÖPHJULSAVSKÄRMNING | <ul style="list-style-type: none">▪ Kan fås i samma material som dörren. |
| NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR | <ul style="list-style-type: none">▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm.▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm |
| SPARKPLÅT | <ul style="list-style-type: none">▪ Rostfritt stål AISI 304▪ Dörrbredd x 300 mm (standard)▪ Dörrbredd x 800 mm (standard). |
| AUTOMATISERING | <ul style="list-style-type: none">▪ Tryckpaneler▪ Sändare och mottagare▪ Radar▪ Dragsnöresbrytare |