

DATABLAD MS0602K

Manuell 60 mm 2-bladig kylrumsdörr



MS0602K är en robust och pålitlig automatisk skjutdörr för kyl.

Med 60 mm isolering är den här automatiska skjutdörren idealisk för användning i kylrum där höga krav ställs på livsmedelskvalitet, hållbarhet och hygien. Det är en robust dörr som har en mycket lång livslängd och uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.

DATABLAD MS0602K

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ 60 mm högt isolerande skum ger utmärkta energibesparande egenskaper.▪ Livsmedelsgodkända tätningar på både ram och dörrblad.▪ Uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none">▪ Maxbredd: 3200 mm.▪ Maxhöjd: 3600 mm.▪ Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rostfritt stål.▪ Ramen är alltid isolerad.
LÖPHJUL	<ul style="list-style-type: none">▪ Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm).▪ Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål.
DÖRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.▪ 1 mm vit PVC (Food safe).▪ Kontakta oss om du vill ha andra ytor.
NEDFALL	<ul style="list-style-type: none">▪ Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.
TÄTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi.▪ Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
HANDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag.▪ Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk.
STYRSKENA	<ul style="list-style-type: none">▪ Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium▪ Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstark plast.

TILLVAL TILL MS0601K

LÅS	<ul style="list-style-type: none">▪ Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål.▪ Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan).▪ Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan).
FÖNSTER	Standardstorlek: <ul style="list-style-type: none">▪ 150 x 300 mm.▪ 400 x 600 mm▪ 500 x 600 mm
FÖNSTERRAM	<ul style="list-style-type: none">▪ Anodiserat aluminium▪ Rostfritt stål.
GLAS	<ul style="list-style-type: none">▪ Minimum 2-lags termoglas.
LÖPHJULSAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan fås i samma material som dörren.
NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR	<ul style="list-style-type: none">▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm.▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
SPARKPLÅT	<ul style="list-style-type: none">▪ Rostfritt stål AISI 304▪ Dörrbredd x 300 mm (standard)▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).
AUTOMATISERING	<ul style="list-style-type: none">▪ Tryckpaneler▪ Sändare och mottagare▪ Radar▪ Dragsnöresbrytare