

# DATABLAD MS1501F

Manuell 150 mm 1-bladig frysrumsdörr



**MS1501F är en robust och pålitlig manuell skjutdörr för frys.**

Den här skjutdörren är isolerad med 150 mm brandhämmande polyisocyanuratskum, vilket gör den idealisk för användning i frysrum där extra höga krav ställs på livsmedelskvalitet, temperatursäkerhet och hygien. Dörren är utformad och tillverkad med särskilt fokus på att upprätthålla optimal säkerhet och funktionalitet i frysmiljöer. Frysdörren är därför utrustad med värme i både ram och dörrblad, vilket förhindrar att den fryser, och den kan fås med eller utan bottenskena, beroende på kundens behov. Skjutdörrar utan bottenskena tillverkas med extra värmekablar i dörrbladet.

## DATABLAD MS1501F

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Isolerad med 150 mm högt isolerande och brandhämmande polyisocyanuratskum.</li> <li>▪ Livsmedelsgodkända tätningar på både ram och dörrblad.</li> <li>▪ Uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.</li> <li>▪ Värmekablar i både karm och dörrblad förhindrar att dörren fryser och ser till att den alltid är fullt fungerande.</li> <li>▪ Finns både med och utan bottenskena.</li> <li>▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.</li> <li>▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.</li> </ul>
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maxbredd: 3200 mm.</li> <li>▪ Maxhöjd: 3600 mm.</li> <li>▪ <b>Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.</b></li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 mm rostfritt stål.</li> <li>▪ Ramen är alltid isolerad.</li> </ul>
LÖPHJUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm).</li> <li>▪ Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål.</li> </ul>
DÖRBLAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm vit PVC (Food safe).</li> </ul> <p>Kontakta oss om du vill ha andra ytor.</p>
NEDFALL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.</li> </ul>
TÄTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi.</li> <li>▪ Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.</li> </ul>
HANDTAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag.</li> <li>▪ Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk.</li> </ul>
STYRSKENA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium</li> <li>▪ Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstark plast.</li> </ul>
VÄRME	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad.</li> <li>▪ Tröskel är tillverkad som anodiserad aluminium, nedgjutes i golv som inte har inlagd värme.</li> <li>▪ Som alternativ då inte tröskel ingår läggs 3-dubbel värmekabel i underkant dörrblad.</li> <li>▪ På dörrbladet är värmekabel och tätningslister monterade i samma aluminiumprofil och samlas på bakkant av dörrbladet som på karm.</li> <li>▪ Värmekablar är ansluten till 230 V/50 Hz och kan levereras för annan spänning. Effekt är ca 30 W/meter.</li> </ul>

## TILLVAL TILL MS1501K

LÅS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål.</li> <li>▪ Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan).</li> <li>▪ Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan).</li> </ul>
FÖNSTER <i>Rekommenderas inte i frostörrar</i>	<p>Standardstorlek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 150 x 300 mm.</li> <li>▪ 400 x 600 mm</li> <li>▪ 500 x 600 mm</li> </ul>
FÖNSTERRAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anodiserat aluminium</li> <li>▪ Rostfritt stål.</li> </ul>
GLAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum 2-lags termoglas.</li> </ul>
LÖPHJULSAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kan fås i samma material som dörren.</li> </ul>
NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm.</li> <li>▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm</li> </ul>
SPARKPLÅT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rostfritt stål AISI 304</li> <li>▪ Dörrbredd x 300 mm (standard)</li> <li>▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).</li> </ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tryckpaneler.</li> <li>▪ Sändare och mottagare.</li> <li>▪ Radar</li> <li>▪ Dragsnöresbrytare.</li> </ul>