



Brandjalousi BLA EI₂120

Denna brandjalousi är godkänd för 120 minuter.

Den är konstruerad för att anslutas till brandlarmsystemet så att brandjalousin automatiskt stängs av och skyddar mot ytterligare brandutveckling.

Brandjalousin kan användas dagligen som en säkerhetsjalousi och är lämplig för olika tillämpningar i kommersiella och industriella byggnader: köpcentra, lager, fabriker, parkeringsplatser etc.

Styrskenor och gardiner kan målas i olika färger.

BRANDJALUSI BLA EI₂120

BRANDJALUSI EI₂120

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan användas dagligen som en normal säkerhetsavstängning.▪ Förhindrar brandspridning mellan byggnader, zoner eller våningsplan.▪ Optimerar utrymningsförhållandena.▪ Pålitlig konstruktion med minimalt underhåll.▪ Brandmotstånd på båda sidor.▪ Inget behov av vatten/sprinkler.▪ Certifierad enligt EN 16034 och EN 13241.▪ Utmärkt alternativ till brandskjutdörrar.▪ Kan installeras som en utvändig stängning (vindmotståndsklass 2).
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredd: 8000 mm.▪ Max höjd: 6000 mm.
PANELMÅTT	<ul style="list-style-type: none">▪ Höjd: 110 mm▪ Tjocklek: 50 mm
BRANDMOTSTÅND	<ul style="list-style-type: none">▪ 120 minuter
STYRSKENA	<ul style="list-style-type: none">▪ Galvaniserat stål.▪ Svart tätninglist
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ 3 x 400 V motor och batteribackup
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ Certifierad enligt EN 16034 och EN 13241