

DATABLAD AS0651B

Automatisk 60 mm 1-bladig Brand (BS60)



DAN-doors automatiska enkelbladiga BS60 branddörr är godkänd för 60 minuter enligt DS 1052-2.

Dörren är som standard utrustad med labyrintlås i R/S-stål och testad med hänvisning till rapport nr F6933 och F7008, som förklarar att branddörren är motståndskraftig mot 60 minuters brand i enlighet med BS476 del 22. 1987 (DS 1052.2). Branddörrar som främst används för tillträde för personal omfattas ännu inte av den europeiska standarden och kan därför fortfarande levereras i enlighet med den nationella standarden DS 1052.2.

DATABLAD AS0651B

FÖRDELA	<ul style="list-style-type: none">▪ Lever upp till de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.▪ Isolering med 50 mm rockwool samt 15 mm gipsskivor ger låg energiförbrukning.▪ Ger optimal logistik på arbetsplatsen.▪ Certifierad enligt DS-1052.2.▪ Automatikkens användning samt öppnings- och stängningshastighet kan anpassas efter kundens behov.▪ Kräver minimalt underhåll.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bred: 4800 mm.▪ Max höjd: 3600 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rostfrit stål.▪ Karm isolerad med brandbatts.
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Dörrtjocklek: 65 mm▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304 (slipat, cirkelpolerat eller möstervalsat utförande)▪ 1 mm galvaniserat stål.▪ 1 mm vit PVC (food safe).▪ Isolering: 50 mm Brandbatts + 15 mm Fireboard (gipsplattor).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ Kuggremsautomatik (1 x 230V / 50 Hz)▪ Tryckpanel▪ Sändare och mottagare▪ Radar▪ Dragsnöreskontakt
LÖPSKENA	<ul style="list-style-type: none">▪ Rostfri stål AISI 304
LÖPHJUL	<ul style="list-style-type: none">▪ Rostfri stål AISI 304 (64 mm eller 80 mm).
MAGNETHÅLL	<ul style="list-style-type: none">▪ Magnethåll bestående av magnethåll eller ankare.
FALLLODSLÅDA	<ul style="list-style-type: none">▪ Utförs i rostfritt stål.▪ Fallod kan stänga dörrbladet från varje öppningsposition.▪ Vid större portar bromsar porten av en luftbroms monterad på löphjulen.
HANDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Framsida – Kraftigt rostfritt DAN-doors bygelhandtag.▪ Baksida – Rostfritt skålat handtag.
BOTTENSKENA	<ul style="list-style-type: none">▪ Bottenskena och beslag i rostfritt stål – AISI 304.▪ Styrklackarna monteras de på golvet.

EKSTRAUDSTYR TIL AS0651B

LÅS	<ul style="list-style-type: none">▪ Hænglåsbeslag med eller utan nødöppning levereras i rostfritt stål – AISI 304 (Kan låsas från ut- och insidan).
ABDL-CENTRAL TYP S400	<ul style="list-style-type: none">▪ Består av 2 st rökdetektorer samt 1 st kontrollenhet inkl transformator.
SPECIEL FALDLODSDÆMPER	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan levereras med fallodsdämpare för hela dörröppningen.
LÖPSKENEAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none">▪ Levereras i olika material för dörrblad.
NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR	<ul style="list-style-type: none">▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm.▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm.
SPARKPLÅT	<p>Material - rostfritt stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dörr bredd x 300 mm (standard)▪ Dörr bredd x 800 mm (standard).