

# DATABLAD MS0652B

Manuell 60 mm 2-bladig Brand (BS60)



DAN-doors 2-bladiga BS60 branddörr är godkänd för 60 minuter enligt DS 1052-2.

Dörren är som standard utrustad med labyrintlås i R/S-stål och testad med hänvisning till rapport nr F6933 och F7008, som förklarar att branddörren är motståndskraftig mot 60 minuters brand i enlighet med BS476 del 22. 1987 (DS 1052.2). Branddörrar som främst används för tillträde för personal omfattas ännu inte av den europeiska standarden och kan därför fortfarande levereras i enlighet med den nationella standarden DS 1052.2.

## DATABLAD MS0652B

FÖRDELA	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lever upp till de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.</li><li>▪ Isolering med 50 mm rockwool samt 15 mm gipsskivor ger låg energiförbrukning.</li><li>▪ Ger optimal logistik på arbetsplatsen.</li><li>▪ Certifierad enligt DS-1052.2.</li><li>▪ Kräver minimalt underhåll.</li></ul>
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Max. bred: 4800 mm.</li><li>▪ Max höjd: 3600 mm.</li></ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm rostfrit stål.</li><li>▪ Karm isolerad med brandbatts.</li></ul>
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dörrtjocklek: 65 mm</li><li>▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304 (slipat, cirkelpolerat eller möstervalsat utförande)</li><li>▪ 1 mm galvaniserat stål.</li><li>▪ 1 mm vit PVC (food safe).</li><li>▪ Isolering: 50 mm Brandbatts + 15 mm Fireboard (gipsplattor).</li></ul>
LÖPSKENA	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rostfri stål AISI 304</li></ul>
LÖPHJUL	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rostfri stål AISI 304 (64 mm eller 80 mm).</li></ul>
MAGNETHÅLL	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Magnethåll bestående av magnethåll eller ankare.</li></ul>
FALLODSLÅDA	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Utförs i rostfritt stål.</li><li>▪ Fallod kan stänga dörrbladet från varje öppningsposition.</li><li>▪ Vid större portar bromsar porten av en luftbroms monterad på löphjulen.</li></ul>
HANDTAG	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Framsida – Kraftigt rostfritt DAN-doors bygelhandtag.</li><li>▪ Baksida – Rostfritt skålat handtag.</li></ul>
BOTTENSKENA	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bottenskena och beslag i rostfritt stål – AISI 304.</li><li>▪ Styrklackarna monteras de på golvet.</li></ul>

## EKSTRAUDSTYR TIL MS0652B

LÅS	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hænglåsbeslag med eller utan nødöppning levereras i rostfritt stål – AISI 304 (Kan låsas från ut- och insidan).</li></ul>
ABDL-CENTRAL TYP S400	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Består av 2 st rökdetektorer samt 1 st kontrollenhet inkl transformator.</li></ul>
SPECIEL FALDLODSDÆMPER	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kan levereras med fallodsdämpare för hela dörröppningen.</li></ul>
LÖPSKENEAVSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Levereras i olika material för dörrblad.</li></ul>
NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm.</li><li>▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm.</li></ul>
SPARKPLÅT	<p>Material - rostfritt stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dörr bredd x 300 mm (standard)</li><li>▪ Dörr bredd x 800 mm (standard).</li></ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kuggremsautomatik (1 x 230V / 50 Hz)</li><li>▪ Tryckpanel</li><li>▪ Sändare och mottagare</li><li>▪ Radar</li><li>▪ Dragsnöreskontakt</li></ul>