

DATABLAD MH0622B60 60 MIN

Anslagsdör 62 mm 2-Flyglig EI60 brand (standard)



Branddör av hög kvalitet EI60.

Branddörren EI60 är testad enligt EN 1634-1 och certifierad enligt EN 16034-1.

Här får du en säker, högkvalitativ branddör med minst 60 minuters brandskydd för både inomhus och utomhusbruk. Dörren kan målas i en valfri RAL-färg för att matcha ditt varumärke och dina designkrav, och den finns tillgänglig med en mängd olika ytbehandlingar för att den ska kunna användas i olika miljöer, inklusive livsmedelsmiljöer. Dörren är isolerad med stenull och gips och utrustad med en tung dörrpump samt EPDM-röktätningar i karmen och manuellt monterade kilar på det upprättstående dörrbladet.

Branddörrarna kan levereras med säkerhetscertifiering RC3 enligt EN-1627.

DATABLAD MH0622B60 60 MIN

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan erbjudas som inbrottssäker dörr (RC3) enligt EN-1627. ▪ Brandtätning på dörrblad. ▪ EPDM röktätning på karm. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll. ▪ Certifierad enligt den senaste europeiska standarden SS-EN-16034-1
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maxbredd: 2854 mm. ▪ Maxhöjd: 2932 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. ▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anpassad efter dörrens storlek. ▪ Kraftigt utförande. ▪ Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rostfritt stål.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EN 16034-1.
HANDTAG OCH LÅS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål . ▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. ▪ L-greb levereras i rostfritt stål. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

EXTRAUTRUSTNING FÖR MH0622B60

VATTENAVVISARE	<ul style="list-style-type: none">▪ Rekommenderas till utvändiga dörrar.
BRANDFÖNSTER MED ROSTFRI RAM	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. 500 x 1800 mm pyrobelt 25-EI60.▪ Vid önskemål om runt fönster, kontakt DAN-doors.
TRÖSKEL	<ul style="list-style-type: none">▪ Olika varianter.
SPARKPLÅT	<p>Material - Rostfritt stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dörrbredd x 300 mm (standard).▪ Dörrbredd x 500 mm (standard).▪ Dörrbredd x 700 mm (standard).▪ Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor