

DATABLAD MH1001B120 120 MIN

Anslagsdör 100 mm 1-Flyglig EI120 brand (standard)



Branddörr av hög kvalitet EI120.

Branddörren EI120 är testad enligt EN 1634-1 och certifierad enligt EN 16034-1.

Här får du en säker, högkvalitativ branddörr med minst 120 minuters brandskydd för både inomhus och utomhusbruk. Dörren kan målas i en valfri RAL-färg för att matcha ditt varumärke och dina designkrav, och den finns tillgänglig med en mängd olika ytbehandlingar för att den ska kunna användas i olika miljöer, inklusive livsmedelsmiljöer. Dörren är isolerad med stenull och gips och utrustad med en tung dörrpump och EPDM-röktätningar.

Branddörrarna kan levereras med säkerhetscertifiering RC4 enligt EN-1627.

DATABLAD MH1001B120 120 MIN

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan erbjudas som inbrottssäker dörr (RC4) enligt EN-1627.▪ Brandtätning på dörrblad.▪ EPDM röktätning på karm.▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd.▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.▪ Certifierad enligt den senaste europeiska standarden SS-EN-16034-1
MÅTT	<ul style="list-style-type: none">▪ Maxbredd: 1064 mm.▪ Maxhöjd: 2427 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220).▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger.▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe).▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304.▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316.▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör.▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	<ul style="list-style-type: none">▪ Anpassad efter dörrens storlek.▪ Kraftigt utförande.▪ Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
GÅNGJÄRN	<ul style="list-style-type: none">▪ Rostfritt stål.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ EN 16034-1.
HANDTAG OCH LÅS	<ul style="list-style-type: none">▪ Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål .▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål.▪ L-greb levereras i rostfritt stål.▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

EXTRAUTRUSTNING FÖR MH1001B120

VATTENAVVISARE	<ul style="list-style-type: none">▪ Rekommenderas till utvändiga dörrar.
TRÖSKEL	<ul style="list-style-type: none">▪ Olika varianter.
SPARKPLÅT	<p>Material - Rostfritt stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dörrbredd x 300 mm (standard).▪ Dörrbredd x 500 mm (standard).▪ Dörrbredd x 700 mm (standard).▪ Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor